

## Dubbele Lijnen POS Pole VFD klantendisplay (Model: VFD220A)

### Specificaties:

Communicatie	
Interface:	Seriële poort (RS-232)
Baud rate:	9600bps
Helderheid:	2000cd
Data bit:	8bit
Stopbit:	1bit
Handshake signaal:	Geen
Elektrisch:	Door de kracht van de hostcomputer DC12 (grote 4ps interface)
Beeldscherm:	VFD Helder blauw-groen fluorescerend scherm
Beeldscherm tekens:	2 lijn & nbsp; x & nbsp; 20 tekens / regel 40 tekens, 5 x 7 Dots
Weergavegebied:	160mm (W) x 23.8mm (H)
Lettergrootte:	hoog 11mm x 7mm breed
MTBF:	25.000 uur
Afmetingen	
Panel afmetingen:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) & nbsp; mm
Ondersteuning afmetingen:	Lange support: 480mm & nbsp; (Bevatten base) Kort support: 225mm & nbsp; (Bevatten base) Afmetingen basisstation: 185 (L) x95 (B) x25 (H) mm
Pitching beweging hoek:	45 °, kan bieden comfortabele, en stel de visuele Hoek
Gewicht:	1.2kg & nbsp; (Bruto)
Milieu	
Bedrijfstemperatuur:	-20 ~ 70 A18
Opslag & nbsp; Temp;	-40 ~ 80 A19
Luchtvochtigheid:	10 ~ 85%
Opslag & nbsp; Vochtigheid:	10 ~ 90%
Command Set	
Het goedkeuren van internationale standaard algemene commando ESC / POS, Het kan gebruikt worden in DOS of Windows System Environment, Gebruik geen driver nodig, alleen volgens het formaat ononderbroken volgorde ingesteld om gegevens te verzenden, kunt u de inhoud zien.	
Met de functie van het openen van de kassalade All richting verstelbaar.	

### Meer informatie:

