

Elektronische geldlade

(M/N: ECD- 420X)

Functies:

1. De schaal is gemaakt van SECC en SPCC
2. Getextureerde hybride poedercoating
3. Compatibel met 12V - 24V breed voltage
4. Sloten met 3 standen
5. Eén check slot
6. 5B8C of 6B4C voor optioneel
7. Micro-switch sensoren voor optionele
8. Uitlaat aan de onderkant om het bureaublad netter te maken
9. Insteekbare draad voor eenvoudig onderhoud

Specificatie

| | |
|-----------------|--|
| Model | ECD-4 20X |
| Materialen | De bovenste afdekking gebruikt 0,8 mm SPCC , de onderste afdekking 1,0 mm SECC ; |
| Rekeninglade | 5bill of 6bill (5B8C Standaard, 6B4C voor optioneel) |
| Breedte | 79 / 78 / 72 / 67 mm |
| Muntbakje | 8 munten of 4 munten |
| Slot | 3 positiesloten (vergrendeld en kan worden geactiveerd en geopend) |
| Stroom | 12V-24V breed voltage |
| Bankbiljet | Enkele check-sleuf |
| Levenslang | Getest op minimaal één miljoen cycli |
| Koppel | RJ11 of RJ12 (RJ12 voor microschakelaar- sensorfunctie) |
| Kleur | Zwart of wit |
| W acht | 4,5 kg (netto), 5,2 kg (bruto) |
| Dimensies | 405 (D) x 420 (B) x 100 mm (H) (zonder voeten , voeten = 10 mm |
| Afmetingen doos | 480 B X465 D X 160 H |























