

# Fabriek 58mm bureaublad Pos thermische ontvangst Printer (Model: OCPP-585)

## Specificatie:

### Ontvangst printer, thermische ontvangst printer, pos-printer voor ontvangst

Drukmethode	Direct thermal
Print dichtheid	384dots/lijn (203DPI)
Karakter grootte	384dots/line, ANK teken, lettertype: A: 12 * 24dots, 1.5(W)*3.0(H) mm Vereenvoudigd/traditioneel: 24 * 24dots, 3.0 (W) * 3.0 (H) mm
Barcode Type	JAN13)EAN13)JAN8)EAN8)CODE39
Opdracht afdrukken	Compatibel met PSON ESC/POS
Taal	Koper taalondersteuning
Afdruksnelheid	90mm/sec
Papierbreedte	57.5±0.5 mm
De dikte van het papier	0,06-0,08 mm
MCBF(Life)	50km
Dimensie	190 * 132 * 119 mm
Bruto gewicht	1.2 KG
Auto-Cutter	handmatige cutter
Sensor	In de buurt van einde papiersensor, einde papiersensor, Cover open sensor
Papierrol	φ75mm
Interface	RS - 232C, Parallel, USB, LAN
Stuurprogramma	Win 9 X, Win 2000, Win 2003, Win XP, Win Vista, Win 7 compatibel met ESPON
Adapter Voltage Input	AC 110V/220V, 50-60Hz
Adapter spanning uitgang	DC12V/3A
Ingangsspanning van de printer	DC12V/3A
Contant geld lade controle	DC12V/1A
Werk temperatuur	0-45°C, Vochtigheid: 10-80%
Opslaan van de temperatuur	-10-60°C, Vochtigheid: 10-90%
Certificaat	CE/FCC/CCC/BvGS-

## Productdetails:

### Ontvangst printer, thermische ontvangst printer, pos-printer voor ontvangst



## Relevante documenten:

Wilt u meer product weet infORMATION?Gelieve Klik hier. 

Specificatie  
User's Manual  
Stuurprogramma