

58 mm thermische printer met ingebouwde voeding

(OCP -58X)



Product Introductie:

OCP -58X is een goed ontworpen economische printer voor algemeen afdrucken van thermische facturen, het heeft een ingebouwde voeding, kan niet alleen ruimte besparen, maar ook gemakkelijk voor gebruikers om de printers te configureren en te gebruiken. Het is een zeer goede keuze voor zuinig afdrucken.

Producteigenschappen:

Eenvoudig en mode, met solide materiaal, uitstekende afwerking.

Eenvoudige papierinstallatiestructuur, eenvoudig en gemakkelijk te bedienen

Ingebouwd voedingsontwerp, om ruimte te besparen en gemakkelijker te configureren;

Ondersteuning voor meertalige afdrucken, geschikt voor gebruikers over de hele wereld;

Ondersteuning downloaden en afdrucken LOGO & graphics;

Toepassingsgebied:

Winkelcentra, restaurants, winkels, warehousing, belastingen, bankwezen, medisch, pos tal

Parameters

Artikelen	Parameters	
Parameters afdrukken	Afdrukmethode	Thermische lijn
	Afdrukbreedte	48 MM
	Resolutie	384 dots / lijn [8 dots / mm, 203 dpi]
	Afdruksnelheid	90 mm / seconde
	Interfacetype	USB, parallel
	Regelafstand	3,75 mm [Kan regelafstand aanpassen met commando]
	Lijn Nr.	Lettertype A: 32 tekens / regel Lettertype B: 42 tekens / regel Eenvoudige, traditionele Chinees-16 lijnen
	Karakter	Standaard GB2312 vereenvoudigde Chinese lettertypen
	Tekengrootte	ANKcharacter, Lettertype A [1,5 x 3,0 mm [12 x 24 punten] Lettertype B [1,1 x 2,1 mm [9 x 17 punten] Vereenvoudigd / traditioneel Chinees [3,0 x 3,0 mm (24 x 24 punten]
Barcode karakter	Uitgebreide tekenset	PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Grieks / Hebreeuws / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Lets / Arabisch / PT151, 1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Lets) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thais)
	Barcode	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Grafische afdrukken	Grafische afdrukken	Ondersteunt bitmap downloaden en printen
Papier	Type	Thermische rol
	Breedte	57,5 ± 0,5 mm
	Diameter	≤60mm
	Feed methode	Eenvoudig voer (Clamshell-voer)
Afdrukopdrachten	Commando's	ESC / POS

Kracht	Stroomadapter	Ingang □ AC 100V-240V, 50-60Hz Uitgang □ DC 12V / 2.6A
	Uitgang Casher- lade	DC 12V / 1A
Buffer	Input Buffer	32 KB
	NV Flash	64 KB





OCPP-58X





OCPP-58X





Stekker voor optie:



Toepassingsgebied:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant

