

Android-betaalautomaat (M / N: Z90)

Voorzien zijn van:

- Android 4.4 of 5.1 besturingssysteem
- Aanraakscherm van 5,0 inch
- Lange standby-batterijcapaciteit is 3600 mAh
- 58 mm thermische printer
- 5 miljoen pixels camera
- 2G / 3G / 4G wifi, bluetooth communicatie(4G optioneel),
- Geïntegreerde magnetische kaartlezer, inductie IC-kaartlezer en contact IC-kaartlezer
- Bracht de EMV L1 L2 en PBOC bank betaling certificering
- De houder kan worden gebruikt voor communicatie, opladen, powerbank en het leveren van een draadloos netwerk (optioneel)

Toepassing:

toepassen van ketensupermarkten, restaurants, gemakswinkels, kledingsopslag, gebouwen, bakkerij, kassier, betalen, verkoop ingeven, spaart de businessmanagement-functie.

Technische specificatie:

Basis informatie	
Besturingssysteem	Android 4.4 of 5.1
RAM	RAM: 1GB
Extended opgeslagen	FLASH: 8 GB
Scherm weergeven	5.0 inch
Touch screen	Capacitief touchscreen, ondersteunt de elektronica handtekening
Accu	Lithiumbatterij 3600 mah, 3.7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Camera	5 megapixelcamera
Positioneringsfunctie	GPS AGPS WLAN voor positionering
Printer	58 mm thermische printer 30 mm diameter Papierrol
Interface	Micro USB
POS-functie	
Magnetische kaartlezer	Magnetische kaartlezer met volledige track Ondersteuning ISO1788 / 7812, AAMVA-protocol
IC-kaart lezen en schrijven	Ondersteun het ISO7816-protocol
Non-contact kaartlezer	Ondersteuning ISO / IEC 14443 Type A & B, Mifare, felica kaart, in overeenstemming met de EMV / PBOC PAYPASS specificatie
PSAM-kaart certificaat	Bank veiligheidsbetaling chipkaart Unionpay kaartacceptatie terminal netwerk detectie EMV / PBOC3.0 L1- en L2-certificering EMV / qPBOC3.0 L1- en L2-certificering Unionpay intelligente veiligheidsnormen point-of-saleterminals
Netwerkparameters	
Netwerktipe	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LET, TDD-LTE
Netwerk spectrum	GSM850 / 900/1800/1900 WCDMA2100 / 1900/900/850 TD-SCDMA B34 / B39 FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Fysische parameters	
Grootte	191mm x 80mm x 46mm
Gewicht	650g
Bedrijfstemperatuur	-20 ° C ~ 60 ° C
Opslagtemp	-40 ° C ~ 80 ° C
Vochtigheid	10% ~ 90% RH zonder condensatie

Contact: Harold Hu

OCOM Technologies Limited

Adres: 4 / F, Blok 10, Zhongxing Industrial Park, Chuangye Road, Nanshan District, Shenzhen 518054, China;

Website: www.ocominc.com, www.possolution.com.cn;

E-mail: sales14@ocominc.com;

Skype: [sales14@ocominc.com](https://www.skype.com/people/sales14@ocominc.com)

MSN: ocomsales14@hotmail.com;

WhatsApp: 86.18948789890;

Wechat: 18948789890 (ocomsales14);

Mobiel: 86.18948789890;

QQ: 1467261417;

Tel: 0086.755.86053207-814;

Fax: 0086.755.86053207-868.