Handheld USB 2D QR Code Scanner
(Model No: OCBS-2103)

PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Focus op de 1D / 2D-symbolen op het scherm van de mobiele telefoon;

Goed ontworpen aan de lichtbron aan allerlei hoge heldere voldoen;

Lage resolutie mobiele LED / LCD-scherm barcodes scannen.

Product Specificatie:

Prestatiekenmerken		
Microprocessor		IOTC 0370 CHIP
Resolutie		640 × 480 CMOS
Interface		RS-232 (9.6 ~ 115.2Kbps), USB 1.1 (HID-KBW, HID-POS)
Symbolieken	2D	PDF417, Data Matrix, QR code
	1D	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, Coda bar, Code 128 (Inclusief FNC1 FNC2 FNC3 deelverzameling), Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 van 5, Industrieel 2 van 5, Standard 2 van 5, Matri 2 van 5, GS1 Gegevensbalk (RSS-Openen, RSS-Limited, RSS-14), Code 39 (Inclusief Code 39 FULL ASCII), Code 11, MSI-Plessey
Precisie		≥ 10 mil
Lichtbron		Witte LED
Scanning model		zin scannen, continue scanning
Precisie		10 mil
Print Contrast Signal		≥ 30%
Ingediend engel		Diagonaal: 68 °, Horizontaal: 42 °, Verticaal: 54 °
Verlichting		0 ~ 100.000 LUX
Energieverbruik		1 W
Voltage		DC 5V, 0.5A, AC 100 ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
Resultaat feedback		Buzzer, Indicator licht
Dimensie		127.3mm (L) x 111.5mm (W) x 94mm (H)
Gewicht		300 g
Milieu		
Operate Temperatuur		-10 ℃ tot + 50 ℃
Bewaar Temperatuur		-20 ℃ tot + 60 ℃
Vochtigheid		5% - 95% (niet-condenserend)
Programmeren Software		Quick Set, Programming Guide, uTools Lite
Certificaat		FCC Deel 15 Klasse B, CE EMC klasse B