

Handheld android pos-terminal met printer en oplaadstation (M / N: POS -Z90)

Voorzien zijn van:

- 1 Android 5.1 besturingssysteem
- 1 Touchscreen van 5,0 inch
- 1 Lange stand-by batterijcapaciteit is 5600 mAh
- 1 58 mm thermische printer
- 1 5 miljoen pixels camera
- 1 2G / 3G / 4G wifi, Bluetooth-communicatie,
- 1 Geïntegreerde magnetische kaartlezer, inductie-IC-kaartlezer en contact-IC-kaartlezer
- 1 De EMV L1 L2, PCI en PBOC bankbetalingscertificering doorstaan
- 1 Thecradle kan worden gebruikt voor communicatie, opladen, powerbank en draadloos netwerk (optioneel)

Toepassing:

applychain supermarkten, restaurants, gemakswinkels, kledingwinkel, gebouwen, bakkerij, kassier, betalen, binnenkomt verkoopt redt de bedrijfsmanagementfunctie.

TechnicalSpecification:

Basis informatie	
Besturingssysteem	Android 5.1
RAM	RAM: 1GB
Uitgebreid opgeslagen	FLASH: 8 GB
Scherm weergeven	5,0 inch
Touch screen	Capacitieve touchscreen, ondersteuning van de elektronische handtekening
Batterij	Lithiumbatterij 5600 mAh, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Camera	5 megapixel camera
Pos itioning-functie	GPS AGPS WLAN voor Pos-itioning
Printer	58 mm thermische printer 30 mm diameter Papierrol
Koppel	Micro USB
POS-functie	
Magnetische kaartlezer	Volledige track magnetische kaartlezer Ondersteuning ISO1788 / 7812, AAMVA-protocol
IC-kaart lezen-schrijven	Ondersteuning ISO7816-protocol
Contactloze kaartlezer	Ondersteuning ISO / IEC 14443 Type A&B, Mifare, felica kaart, in lijn met de EMV / PBOC PAYPASS specificatie
PSAM-kaart	Chipkaart voor bankbeveiliging
certificaat	Unionpay kaart acceptatie terminal netwerk detectie PCI certificaat EMV / PBOC3.0 L1- en L2-certificering EMV / qPBOC3.0 L1- en L2-certificering Unionpay intelligente veiligheidsnormen point-of-saleterminals
Netwerk parameters	

Netwerktipe	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-LTE, TDD-LTE
Netwerkspectrum	GSM850 / 900/1800/1900
	WCDMA2100 / 1900/900/850
	TD-SCDMA B34 / B39
	FDD-LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20
	TDD-LTE B38 / B39 / B40 / B41
WLAN	IEEE802.11.b / n / g
Fysieke parameters	
Grootte	191mm x 80mm x 46mm
Gewicht	650g
Bedrijfstemp	-20 ° C ~ 60 ° C
Opslag Temp	-40 ° C ~ 80 ° C
Vochtigheid	10% ~ 90% RV niet-condenserend





POS-Z90







POS-Z90







POS-Z90



► Company



► Certificates



► Payment



► Contact us

