

Krachtige draagbare mobiele Bluetooth-printer 80 mm ticket thermische printer

(Modelnummer: OCPP - M083)



Kenmerken:

Ondersteuning van Windows, Java, Android, IOS (optioneel) systeem

Interface: USB + RS232 + Bluetooth (opties) of USB + RS232 + WIFI;

Opladen via USB en DC;

OLED geeft de afdrukstatus weer;

Ondersteuning van 2D-, 1D-barcode-afdrukken

Eén printer kan verbinding maken met Multi smart-apparaten (tot 7 Android-apparaten + 1 iOS-apparaat) (optioneel)

De printernaam en het wachtwoord kunnen online worden gewijzigd

Gratis SDK voor Android en Win CE. IOS

2000 mAh lithiumbatterij met grote capaciteit

Speciale batterij-indicator om de energiestatus te controleren

Snijder: handmatige snijder

Afdruksnelheid: tot 90 mm / sec

MCBF (leven): 100 km

Specificatie:

Model	OCPD -M083
Gewicht	256 g
Kleur	Zwart
Effectieve afdrukbreedte	72mm
Afdrukmethode	Thermisch printen van lijnen
Afdrukopdrachten	ESC / POS-compatibele commandoset
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24 dots
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Tekengrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0 x 3,0 mm (BxH)
Afmetingen papier	80,0 ± 0,1 mm x diameter 30,0 mm
Papierdikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinees Kanji
Koppel	USB, RS-232, Bluetooth, wifi (optioneel)
Gegevensbuffer	Maximaal 5K bytes
Oplader	9V DC / 2A
Batterij vermogen	7.4V DC / 2000mA; batterij kan 4-5 dagen meegaan, wanneer deze op volle kracht is, kan hij 120-150m papier printen
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, stroomdetectie, handmatige uitschakeling
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 °C □ 50 °C, Vochtigheid: 10% □ 90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 °C □ 70 °C, Vochtigheid: 5% □ 95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, met maximaal 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, deze kan worden aangepast. Maximaal 6 cijfers.
Afmeting stekker	3,5 * 1,1 mm



OCPP-M083







OCPP-M083







OCPP-M083

