

Hoge kwaliteit 4\*6 Qr-code verpakking label afdrukken papierrol schip sticker label printer machine impresoras termicas

## Functies:

### Meer economie

Ingebouwde dubbele sensoren zorgen ervoor dat er geen papier wordt verspild bij het laden van papier.

### Makkelijk te besturen

De DHCP-functie maakt de printer plug-and-play, geen ingewikkelde IP-adresinstellingen meer.

### Duurzamer:

10W grote motor en grote versnelling, maken de levensduur langer.

### Hoogwaardige Materialen:

Japanse ROHM-printerkop, de levensduur van de print is maximaal 50 km

### Slimmere bewerkingssoftware

1 Besturingssysteem -x-AndroidHarmonie Besturingssysteem RAMen -x-MAC, vijf -terminal interoperabele gratis bewerkingssoftware

## Specificatie

Algemeen	
Model	OCBP-401DT
Material	Kunststof behuizing
Koppel	USB ,USBBluetooth,USBBluetoothWIFI, USBLAN
Verwerker	32-bits CPU
Geheugen	4 MB Flash-geheugen, 320 KB RAM
Levensduur printerkop	50 km
Stroomvoorziening	Invoer Wisselstroom 100V-240V , 50-60 Hz , Uitvoer gelijkstroom 24V / 2.5 A
Accessoires	Oplader , Stroomkabel , USB-kabel , Label schacht , Handmatig
Sensoren	Detectie van etiketrand, Detectie van papier op, Openingsdetectie, Detectie van zwarte markeringen, Detectie van open deksel
Hoogte van de opening	2 mm min
Hoogte zwarte markering	2 mm min
Lettertype en balk coderotatie	0° , 90° , 180° , 270°
Compatibel commando	TSPL
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Direct thermisch
Resolutie	203 DPI
Print snelheid van rint	152 mm/s Max
Afdrukbreedte	20-108 mm

Lengte van etiketafdruk	10-250 mm
<b>Streepjescode en karakter</b>	
Streepjescode	1D-streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2(5)-cijferige add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST 2D streepjescode: PDF417, Maxicode, Datamatrix, QR-code
Lettertype	8 alfanumerieke bitmap lettertypen, Windows-lettertypen kunnen worden gedownload via software
<b>Media</b>	
Papier type	Gevouwen papier of rolpapier, gestanst etiket, zwart markeerpapier
Papierbreedte	20-118 mm
Papierdikte	0,06-0,22 mm
Capaciteit etikettenrol	127 mm OD (buitenwond)
<b>Fysiek</b>	
Dimensie	232 mm * 180 mm * 152 mm (LWH)
Gewicht	Netto: 1,36 kg
P a k k e t doBesturingssysteem	254*254*174mm/1,92kg
8            i n            1 doBesturingssysteem	528*528*368mm/15,36kg
<b>Omgeving</b>	
Werken temperatuur & vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius , 10%~80% Geen condensatie
Opslag temperatuur & vochtigheid	-20 tot 50 graden Celsius , 10%~90% Geen condensatie



# Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



\* Other Printer

# Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

# Printer Internal Components



# Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC  
five-terminal interoperable free editing software





# Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm



3"x2"



1.5"x1.5"




1.5"x1.5"



4"x6"



4"x3"



4"x2"



Resolution: 203 DPI





# Dimensions

SMART PRINTING



232mm\*180mm\*152mm(L\*W\*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

# Thermal Barcode Label Printer

## Model: OCBP-401DT



# Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

# High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




# Printer Interface





# Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

