

# China Factory nieuwe hoogwaardige draagbare draadloze Memory Scanner

## Kenmerken:

China Factory Hoge kwaliteit Portable Wireless Memory Scanner

Geïntegreerde niet-vluchtig geheugen;

32bit decoder;

Gegevensoverdracht afstand bereikt 200m in open veld;

Een ontvanger kan werken met 100 scanners zonder wederzijdse interferentie;


750mA lithium-ion accu zorgt voor een lange werkuur.

## SPECIFICATIES:

FYSIEKE characteristics	
<b>Lichtbron:</b>	Zichtbare Laser Diode (VLD) @ 650 nm
<b>Scanner Afmetingen :</b>	168mm * 72mm * 93mm (W * H * D)
<b>Ontvanger Afmetingen:</b>	130mm * 45mm * 129mm (B * H * D)
<b>Materiaal:</b>	ABS + TPR / aluminium legering
<b>Gewicht:</b>	370g
<b>Scannen Mode:</b>	Hand-held; Continu scannen Mode.
<b>Indicator Light:</b>	LED Rood en Blauw
<b>Buzzer:</b>	Buzzer Volume Instelbare
PERFORMANCE characteristics	
<b>Breedte van Scan Field:</b>	60mm @ 30mm (Van motor gezicht) 98mm @ 100mm (van motor gezicht)
<b>Diepte van het Scan Field:</b>	10-450mm (Contrast 0,9 Dichtheid 0.25)
<b>Scan Snelheid:</b>	150 scans / sec
<b>Scan Precisie:</b>	0.10-0.825mm
<b>Bit Error Rate:</b>	1 / (5million)
<b>Decode Capability:</b>	UPC / EAN, UPC / EAN met Supplementals, UCC / EAN128, Code39, Code 39 Volledige ASCII, Trioptic Code 39, Code 128, Code 128 Volledige ASCII, Codabar, Interleaved 2 van 5, Discrete 2 van 5, Code 93, MSI, Code 11, RSS-varianten, de Chinese 2 van 5, MSI / Plessey, UK / Plessey, UCC / EAN-128, de Chinese code, GS1 DataBar (RSS) series
<b>Batterij:</b>	3.7V / 750mAh Li-ion
<b>Oplaadtijd:</b>	3,0 uur
<b>Scan Time:</b>	30 Hours
<b>Huidige:</b>	95mA (werk); 25mA (standby)
<b>Hoeken:</b>	Pitch: 60 °; Tilt: 45 °
<b>Werken Frequentie:</b>	433MHz
<b>Communicatie Afstand:</b>	200m (Open Places)

<b>Communicatie Interface:</b>	USB
<b>Gebruikersomgeving characteristics</b>	
<b>Temperatuur:</b>	-10degree Cto 45graden C (Operating), -40degree Cto 60degree C (opslag)
<b>Relatieve Vochtigheid:</b>	5% -90% (niet-condenserend)
<b>Drop Specificatie:</b>	Weerstaat herhaalde 1.5m daalt tot betonoppervlak
<b>Ambient verlichting:</b>	0 ~ 100.000 LUX
<b>Elektrostatische ontlading:</b>	Voldoet aan 12KV luchtafvoer en $\pm$ 6 KV contact ontlading $\pm$
<b>Veiligheidscertificaat:</b>	CE, FCC, Klasse 2, RoHS

### Details van het product:



### Relevante documenten:

Wilt u meer product inf wetenormatie?Alsjeblieft [Klik hier.](#)

[Specificatie](#)  
[User's Manual](#)