

# Hoge resolutie Auto Cut Goedkoop OCOM POS 80 thermische bon POS-printer

(Modelnummer: OCPP -80X)



## Kenmerken:

- Ondersteunt multi 1D barcodes en 2D barcodes afdrukken.
- 100M Ethernet-poort, ultrasnelle gegevensoverdracht.
- Ondersteunt 256KB NV logo-opslag en 2M groot buffergeheugen.
- Ondersteunt zwarte markering detectie en orderherinnering,
- USB + RS232 + LAN drie soorten communicatiepoorten
- Hoge snelheid afdrukken van 250 mm / sec

## Technische parameters:

Afdrukken methode:	Direct thermisch
Afdrukken snelheid:	250mm / s
Rol breedte:	79,5 ± 0,5 mm
Print diameter:	Φ80mm
Papier dikte:	0.06-0.08mm
Kolomcapaciteit:	576dots / line512 Dots / line
Regelafstand :	3,75 mm [Instelbaar met opdrachten]
Opdracht afdrukken:	Compatibel met de ESC / POS-opdracht
Interface type:	Serieel + USB + Lan
Cutters leven:	1 miljoen bezuinigingen
Levensduur printkop:	100 km
Invoerbuffer:	2048Kbytes
NV Flash:	256Kbytes
Voedingsadapter:	AC110V / 240V, 50 ~ 60 Hz

Stroomvoorziening:	DC 24V / 2.5A
Levering kassalade:	DC 24V / 1A
Werkomgeving:	Temperatuur (0 - 45) luchtvochtigheid (10 - 80%) - Geen condensatie se
Werkomgeving:	Temperatuur (0-45) graden Celsius, vochtigheid (10-80%) Niet condenseert
Opslag omgeving:	Temperatuur (-10 ~ 60 °C); Vochtigheid (10 ~ 90%)
Karaktergrootte:	ANK, FontA: 1,5 * 3,0 mm / FontB - 1,1 * 2,1 mm
Barcode:	UPC-A / UPC-E / JA (EAN13) / JAN8 (EAN8 / CODE39 / ITF / CODE93 / CODE128 / QRCode / PDF417 (opties)
Characters:	PC347 - Standaard Europa - Katakana - PC850 - Meertalig - PC860 - Portugees - PC863 - Canadees-Frans - PC865 - Noords - West-Europa - Grieks - Hebreeuws - Oost-Europa - Iran - WPC1252 - PC866 - Cyrillic # 2 , PC852 (Latin2) PC858, IranII, Lets, Arabisch, PT151 (1251)
Fysieke eigenschappen:	Gewicht: 1,45 kg; Uiterlijk: 190 x 145 x 143 mm (lengte * breedte * hoogte)