

Hoge kwaliteit VFD display Pole (VFD220A) (Model: VFD220A)

Specificaties:

Mededeling	
Interface:	Seriële poort (RS-232)
Baudrate:	9600bps
Helderheid:	2000cd
Gegevens bit:	8bit
Stop bit:	1bit
Handshake signaal:	Geen
Elektrisch:	Door de kracht van de hostcomputer DC12 (big 4ps interface)
Display:	VFD Helder blauw-groen fluorescerend scherm
Weergave tekens:	2 lijn x 20 tekens / lijn, 40 personages, 5 x 7 Dots
Weergavegebied:	160mm (W) x 23.8mm (H)
Tekengrootte:	hoog x 11mm breed 7mm
MTBF:	25.000 uur
Afmeting	
Paneel afmetingen:	80 (H) x 225 (W) x37 (D) mm
Ondersteuning afmetingen:	Lange support: 480mm (Bevatten basis) Korte support: 225mm (Bevatten basis) Afmetingen basisstation: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching move hoek:	45 °, kan bieden comfortabele, en stel de visuele Hoek
Gewicht:	1,2 kg (bruto)
Milieu	
Operating Temp:	-20 ~ 70 A18
Storage Temp;	-40 ~ 80 A19
Luchtvochtigheid:	10 ~ 85%
Opslag Vochtigheid:	10 ~ 90%
Command Set	
De goedkeuring van internationale standaard algemene commando ESC / POS, Zijn blik gebruikt in DOS of Windows System Environment, Gebruik geen driver niet nodig, alleen volgens het formaat seriële in te stellen om gegevens te verzenden kan de inhoud zien.	
Met de functie van het openen van de kassalade All richting verstelbaar.	

Details van het product:

