

Intel Celeron -Serie en Intel Core i3 i5 -Processor Voor optie  
 Hard Drive MSATA SSD 64 GB, SSD 128 GB en 256 GB voor optie  
 Multi-punts geprojecteerd capacitief aanraakpaneel  
 MSR met 3 nummers aan de zijkant en VFD220 kLANtWeergave gemonteerd op achteromslag  
 Ware platte en waterbestendig krasbestendig oppervlakteweergave

## Specificatie

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                      | - 1513                                                                                                      |
| Naam                       | 15.1 inch aluminium legering Aanraken POS t hermalig                                                        |
| Huisvesting                | Aluminiumlegering machinaal lichaam En baseren                                                              |
| Kleur                      | W gat zwarte kleurmachine                                                                                   |
|                            |                                                                                                             |
| Hoofdscherm                | 15.1 inch touchsCreen monitor                                                                               |
| Vastberadenheid tion       | 1024*768                                                                                                    |
| Helderheid                 | 250cd/m <sup>2</sup>                                                                                        |
| Weergave a nijpen          | Horizon: 160 ; Verticaal: 150                                                                               |
| Touch s creen              | Multi-punts geprojecteerde gg capacitieve aanraking                                                         |
| Sub- weergave              | 9,7 inch weergave W/o Touch -functie voor optie                                                             |
| Klantweergave              | 2*20 VFD display gemonteerd op achteromslag voor o put                                                      |
| <b>Prestatie</b>           |                                                                                                             |
| Moederbord                 | Intel Celeron J 4125, 2,0 GHz of Intel Core i3 / i5 4 <sup>e</sup> CPU voor optie                           |
| Systeem Geheugen           | 1*So-dimm DDR 4 slot, ondersteuning 2400MHz, 4 GB / 8 GB voor optie                                         |
| Opslagapparaat             | MSATA SSD 64 GB of HIG h eh, tot 256 GB                                                                     |
| Audio                      | Aan boord van echte TEK ALC662 (Spec is afhankelijk van verschillende CPU)                                  |
| LAN                        | 10/100 /1000 MBS, realtek rtl8111f lan chip ingebouwde mini PCI-E-slot, ondersteuning ingebedde wifi-module |
| MSR                        | 3-track MSR voor optie                                                                                      |
| Besturingssysteem          | Steun Ramen 10 /11                                                                                          |
| <b>Connectiviteit</b>      |                                                                                                             |
| Extern I/O -poort J 4125   | P oew knop*1                                                                                                |
|                            | 12V DC in Jack*1                                                                                            |
|                            | LAN: RJ-45*1                                                                                                |
|                            | USB*4                                                                                                       |
|                            | 15Pin D-Sub VGA *1                                                                                          |
|                            | Hdmi*1 of Rs 232*1 voor optie                                                                               |
|                            | Lijn uit*1, microfoon in*1                                                                                  |
|                            |                                                                                                             |
|                            |                                                                                                             |
|                            |                                                                                                             |
|                            |                                                                                                             |
|                            |                                                                                                             |
| <b>Omgeving</b>            |                                                                                                             |
| Bedrijfstemperatuur        | 0 tot 40 graden Celsius                                                                                     |
| Opslagtemperatuur          | -10 tot 60 graden Celsius                                                                                   |
| Werkvochtigheid            | 10%~ 80% Geen condensatie                                                                                   |
| Opslagvochtigheid          | 10%~ 90% Geen condensatie                                                                                   |
| <b>Pakket</b>              |                                                                                                             |
| Gewicht                    | Netto 4,6kg , Goor 6.0kg                                                                                    |
| Pakket met schuim binnenin | 425*275 * 410 mm                                                                                            |
| <b>Accessoires</b>         |                                                                                                             |

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Vermogensadapter | 110-240V/50-60Hz AC-vermogen i nut , DC12 V /5A outputadapter               |
| Stroomkabel      | Power Cable -plug compatibel met VS / EU / VK enz. En aangepast beschikbaar |



















