

30x2 karakters Dubbel regelig LCD klantendisplay

(Modelnr.:OCPD-LCD230C-C1)

Kenmerken:

Ondersteunt 11 opdrachtmodi, waaronder EPSON enz.

Compatibel met 95 nationale talen;

Voeding van 5V tot 24V om onzinnig gebruik van onjuiste stroomtoevoer te voorkomen;

Kan 2 regels * 30 kolommen of 2 regels * 15 Chinees weergeven;

O POS / J POS-driver is standaard.

Data papier:

Algemeen	Weergavemethode	TN-LCD negatief display (wit op de blauwe achtergrond)
	karakters	30 kolommen * 2 regels of 20 Chinees * 2 regels
	helderheid	1200cd / m2
	Teken lettertype	Matrix van 16 * 16 punten
	Karakter type	95 alfanumeriek, 32 internationale tekens
	Karaktergrootte	9,92 [H] x 4,75 [B] mm [Chinees: 9,92 * 9,5 mm]
	Puntgrootte [X x Y]	0,426 (H) x 0,6 (V) mm
	Venstergrootte	142,7 (H) x 19,82 (V) mm
	PCB-grootte	160 [L] x 36,6 [B] x 10,1 [H] mm
Gewicht	Ongeveer 65,5 gram	
Opdrachtmodus		LD220, EPSON POS D101, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL
Taalondersteuning		FRANKRIJK [DUITSLAND [VK [DENEMARKEN [ZWENEN [ITALIË [SPANJE [JAPAN [NOORWEGEN [DENEMARKENII [SLAVONISCH [RUSLAND [Portugees [Canadees Frans [Noords [Turks [Grieks West-Europees Latijn. CP858 [CP860 [WCP1252 [CP860 [WCP1252 [CP857 [[WPC1250 [WPC1253 [GRIEKS [WPC1255 [Hebreeuws [WPC1251 [CP866 [CP852 [CP737 [DOS Grieks [CP858 [CP864 [Arabisch [Farsi [Iran [CP936-GBK, Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd Chinees
Koppel		RS-232 [serieel] of USB Virtual COM
Verbinding	Baud	Directe verbinding 9600 of 19200 bps
Betrouwbaarheid	MTBF	30000 uur
Kracht	Consumptie	5-24 VDC
Veiligheid	EMC-normen Veiligheidsnormen	FCC, CE, ROHS

