

# 5-inch LCD-klantendisplay

## (M / N: OCPD-LCD500)

### Kenmerken:

- v Ondersteuning O POS-stuurprogramma
- v Compatibel met 15 soorten commando's, zoals ESC / POS, CD5220 enzovoort ..
- v Compatibel met 20 landen Talen, andere talen kunnen worden aangepast
- v Zorg voor aangepaste installatiesoftware. Alle aanpassingen kunnen door de eindgebruiker worden gedaan
- v Ondersteuning instelling booting image
- v Drie weergavegebieden kunnen achtergrondkleur en karakterkleur instellen
- v Bovenste weergavegebied kan logo en vaste tekens instellen
- v Het middelste weergavegebied kan worden omgeschakeld naar 2 \* 20 tekens of 4 \* 20 tekens
- v Het onderste weergavegebied ondersteunt aangepaste scrollende afspreektekens

### Data papier:

Algemeen	Weergavemethode	TFT - LCD-scherm (5 inch KLEURENPANEEL)
	Aantal karakters	40 tekens (20 kolommen × 2 regels) / 80 tekens (20 kolommen × 4 regels)
	Helderheid	>350cd / m <sup>2</sup>
	Resolutie	480 * 272 of 800 * 480
	Teken lettertype	Matrix met 24 * 48/40 * 80 punten
	Karaktertype	95 alfanumeriek,32 internationale karakters
	Karaktergrootte	8 (H)× 5,25(w)mm
	Puntgrootte (XxY)	0.23 x 0.23mm
	Paneeldimensie	113.5 (L)mm × 65,5(w)× 40(H)
	Paaldimensie	Per ondersteuningslengte:163(L)× 27.65(DIA)mm / 80 (L)× 27.65(DIA)mm
	Basis dimensie	126 (L)× 89(w)× 13.5(H)mm
	Kijk hoek	Max.135 °
	Horizontale rotatie	Max.355 °
Gewicht	490 gram / 506 gram	
Opdrachtenmodus	15 soorten, bijv. LD220, ESC / POS, AEDEX, UTC / S, UTC / P, ADM788, DSP800, CD5220, EMAX, LOGIC CONTROL enz.	
Taalondersteuning	CP437, Katakana, CP850, CP860, CP863, CP865, WCP1252, CP857, WCP1250, WCP1253, WCP1255, WCP1251, CP866, CP852, CP737, CP858, CP864, WCP1257, WCP1258,Tai(CP874)	
Interface	RS-232 (serie-)/USB	
Verbinding	Baud	Directe verbinding 9600/19200/38400/57600/115200 bps
Betrouwbaarheid	MTBF	30000 uur
macht	Consumptie	5-24 VDC
Veiligheid	EMC-normen Veiligheidsnormen	FCC,CE,ROHS



# OCPD-LCD500





# OCPD-LCD500





# OCPD-LCD500





# OCPD-LCD500

