

LED-POS Customer Pole Klantdisplay

Kenmerken:

LED-POS Customer Pole Klantdisplay

8 tekens LED-display;

Pole hoogte verstelbaar;


360 graden rotatie engel;

Compatibel met "ESC / POS" standaard gemeenschappelijke instructie set, geen behoefte bestuurder, plug en gebruik

Specificaties:

Mededeling	
Interface:	RS232 communicatie, USB-voeding (DC optioneel)
Baud rate:	2400 / 9600bps
Helderheid:	1500cd
Handshake signaal	Geen
Elektrisch	DC5V (van host-computer USB-interface)
Weergave:	LED Helder geel-groene digitale display
Weergave tekens:	8 nummers (0 ~ 9)
Weergavegebied:	160mm x 30.8mm
Lettertypegrootte:	13MM * 7.6mm
MTBF:	25.000 uur
Fysiek	
Paneel afmetingen:	224 (L) X88 (W) mm
Ondersteuning afmetingen:	Lengte: 400 --- 442mm Basis: 185 (L) x95 (W) x25 (H) mm
Pitching move hoek:	8 ° ~ 120 °
Kleur	Wit of Zwart
Gewicht:	520g (zonder voet), 850g (met voet); 1100g (inclusief verpakking)
Grootte van de verpakking	255 (L) x 210 (W) x 96 (H) mm
Milieu	
Operating Temp:	-40 °C --50 °C
Opslag Temp;	-60 °C --80 °C
Vochtigheid:	30% - 85%

Details van het product:



Relevante documenten:

Wilt u meer product inf wetenormatie?Alsjeblieft Klik hier.

[Specificatie](#)
[Handleiding](#)

Bestuurder