

**Handheld Laser Barcode Scanner Factory Prijs  
Model :( OCBS-LA06)**

(

**Specificatie:**

| <b>Prestatiekenmerken</b>   |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lichtbron:                  | Zichtbare laser (650-670nm)                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scan Rate:                  | 100 scans per seconde                                                                                                                                                                                                                                            |
| Leesafstand                 | 2.5 ~ 600mm (100% UPC / EAN)                                                                                                                                                                                                                                     |
| Type scanner:               | Bi-directionele                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resolutie:                  | 0.10mm (4mil) bij PCS 0.9                                                                                                                                                                                                                                        |
| Print Contrast Minimum:     | 20%, minimum reflecterende verschil (@ 650nm)                                                                                                                                                                                                                    |
| Decode Capability:          | UPC / EAN, UPC / EAN met supplementals, UCC / EAN128, code 39, code 39 volledige ASCII, code 39 Trioptic, code 128, code 128 volledige ASCII, Codabar, doorschoten 2 van 5, discrete 2 van 5, Code 93, MSI , code 11, ATA, RSS-varianten, de Chinese 2 van 5 ... |
| <b>Uiterlijke kenmerken</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interfaces Ondersteunde:    | PS2, RS232, USB                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Voltage:                    | DC + 5V +/- 5%                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Huidige:                    | 100 mA                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Ruststroom:                 | & Lt; 40 mA                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Energiebron:                | Host macht of externe (RS232) voeding                                                                                                                                                                                                                            |
| Scannen Hoek                | Helling 45 ° Hoogte 60 °                                                                                                                                                                                                                                         |
| Afmetingen:                 | L165.42mm X W69.72mm X H89.67mm                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht:                    | 140g (zonder voet)                                                                                                                                                                                                                                               |
| Staan                       | Met                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kleur:                      | Ivoor en zwart                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Gebruiker Milieu</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Werkende Temperatuur:       | 0degree C ~ 50degree C                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperatuur van de opslag:  | -40degree C ~ 70degree C                                                                                                                                                                                                                                         |
| Vochtigheid:                | 5 ~ 95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend                                                                                                                                                                                                                 |
| Elektrostatische ontlading: | Bevestigen om 15KV luchtafvoer +/- en +/- 8 KV van contactontlading                                                                                                                                                                                              |
| Drop Specificaties:         | Bestand tegen meerdere 1.5m daalt op beton                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Veilig:</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EMI / RFI:                  | FCC klasse A en CE                                                                                                                                                                                                                                               |
| Laser Safety:               | CDRH klasse 2 laserproduct                                                                                                                                                                                                                                       |

**Details van het product:**



**Relevante documenten:**

Wilt u meer product inf wetenormatie?Alsjeblieft Klik hier. 

[Specificatie](#)

[User's Manual](#)