

Low cost Rugged Handheld 2D Barcode Scanner

Model nr .: OCBS-2010

Kenmerk:

High performance imaging technologie;
Omni-directionele scanning, makkelijk te scannen;
Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D en 2D symbolen;
Kan de barcode op het scherm en de kleur barcode te lezen;
5mil uitstekend scannen nauwkeurigheid (Kan worden aangepast zoals vereist);
Multi speciale functie-instelling ondersteund;
Multi interfaces optioneel;

Specificatie:

Prestatiekenmerken

Resolutie	640 * 480, 256 grijsniveaus
Lichtbron	LED (630 nm \pm 10 nm)
Verlichting	0 ~ 100.000 LUX
scanhoek	Standard afstand SR: horizontaal: 45 °; Verticaal: 30 °
Scansnelheid	25 cm / sec
symboliek	2D DataMatrix, Matrix 2 van 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR code, Standard 2 van 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D Australische Post, Aztec, BPO, Canada Post, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Nederlandse Post, EAN.UCC Composite, Interleaved 2 van 5, Japan Post, Planet, Plessey Code, Postnet, RSS, UPC / EAN, etc.
precisie	\geq 5mil Kan worden aangepast, zoals vereist
roll	360 °
toonhoogte	65 °
scheef	75 °

Fysieke eigenschappen

Interface	RS232 / USB (Virtuele poort, ondersteunen alleen MS en Mac-besturingssystemen)
Spanning	DC 5 V \pm 5%
Actueel	300 mA (Werk) 40mA (idle)
Kabel	1.5m
Gewicht	150 g
Dimensies	170 mm x 100 mm x 75 mm

gebruikersomgeving

opereren	-20 ° C tot 60 ° C (-4 ° F tot 144 ° F)
Temperatuur	
Bewaar	-30 ° C tot 70 ° C (-22 ° F tot 158 ° F)
temperatuur	

Vochtigheid	5% - 95% (zonder condensatie)
Schok	Laten vallen van 120 cm op beton floor

picture Show

