

magnetisch Stripe Card Reader

invoering:

MSR43 serial producten zijn met de hand bediend swipe magnetische kaart lezen machine met UART-interface, De goedkeuring van hoge geïntegreerde magnetische kaart decodering chip. Ze hebben kleine elektriciteitsverbruik en de sterke interferentie weerstand. Ze voldoen aan ISO AAMVA magnetische kaart-decodering standaard volledig. Het kan kaart te lezen bidirectioneel, vrij om gegevens te kiezen met of zonder Enter-toets en heeft intelligent lichten om te waarschuwen als card gegevens correct wordt gelezen. Exquisite magnetische installatie structuur maakt waarzeggerij meer stabiel en betrouwbaar, dat is onze gepatenteerde technologie. Redelijke productontwerp maakt producten van kleine en compact.

Kenmerken:

- U 123 Track gelezen
- U Manual-swipe Type reader
- U Ondersteuning ISO AAMVA norm
- U Bi-directionele leesmogelijkheid
- U Hoofd gewaardeerd 800.000 passes elektronica beoordeeld 125.000 uur
- U Baud rate 9600bps N 8 1 (Standaard)
- U Vermogen geleverd 3.3-5V
- U Kaart Doorvoersnelheid: 10 tot 150 cm / sec

toepassingen:

- U POS Systeem
- U Lidmaatschap systeem
- U veiligheid Controle
- U CAT (card autorisatie terminal)

milieu Eisen:

- U Omgevingstemperatuur
 - opslag : -20 C tot +70 C
 - In bedrijf: 0 ° C tot +60 C
- U omgevingsrelatieve Vochtigheid
 - opslag : 0 tot 95%
 - Operating: 10 tot 90%

dataformaat:

Baud tarief: 9600 (standaard), 8bit gegevens, Geen pariteit bit, stop bit 1.

ISO:

%	Spoor 1 data	?	;	Track 2 data	?	+	Track 3 data	?	CR
---	--------------	---	---	--------------	---	---	--------------	---	----

AAMVA:

%	Spoor 1 data	?	;	Track 2 data	?	#	Track 3 data	?	CR
---	--------------	---	---	--------------	---	---	--------------	---	----

