

Mini USB / RS232 / TTL interface Magnetic Card Reader (Model: CR1300)

Specificaties:

Dimensie	90mm (L) x 26mm (B) x 28mm (H)		
Gewicht	85g (ong.)		
Voeding	+ 5V DV \pm 5%		
Stroomverbruik	40mA (max.)		
Operatie Locus	Gebruik binnenshuis		
Card Standard	ISO7811 / 7812		
Track Position	ISO 1 (IATA)	ISO 2 (ABA)	ISO 3 (MINTS)
Recording Density	210 BPI	75 BPI	210 BPI
Opnamecapaciteit	79 Characters (7bits)	40 tekens (5bits)	107 tekens (5bits)
Interface	USB / Serial		
Kaartdikte	Plastic 0.76 \pm 0.08mm		
Hoofd Functie	Lees slechts 1.5mm		
Operation Speed	10 ~ 150cm / sec		
Leven van Head	500.000 card passes (1 pas: één swipe)		
Error Rate	Minder dan 0,5% (JSE Test-kaart)		
Temperatuur	Opslag: -30 ° C tot + 70 ° C: -20 ° C tot + 70 ° C		
Vochtigheid	Opslag: 0% tot 95% relatieve luchtvochtigheid: 20% tot 90% RV		

Details van het product:

