

Afbeelding 2D Omnidirectionele streepjescodescanner

(M / N: OCBS -T206)



◆ Hoge snelheid:

De optische technologie van de camera en de snelle architectuur van de kern, geklokt op 1,2 G, ontwerp voor de snel scannende barcode van de detailhandel.

◆ Dual-focus optische besturingstechnologie Exclusief:

Hoge dichtheid en brede barcode beschikbaar;

◆ Goede schermvastlegmogelijkheden:

Betalingsbarcode, elektronische coupon op mobiele apparaten kan gemakkelijk worden gedecodeerd;

◆ Anti-reflecterend technisch Exclusief:

Allerlei streepjescodes bedekt met een glanzende of speciale oppervlakte kunnen snel worden gedecodeerd. zoals infuuszakjes, plastic-medicijnverpakkingen. Van toepassing op de detailhandel, productie, medische, logistieke en andere industrieën.

Sensortype	COMS Image
------------	------------

Decodeervermogen	Standaard open	Code39 (Code32), Code128, UPC / EAN / JAN, Code93 Interleaved 2 of 5, Codabar Matrix 2 van 5 Industrial 25 (Straight 2 of 5 Industrial) QR-code, datamatrix, PDF4175, STD 2 van 5, Industrieel 2 van 5, matrix 2 van 5, Chinese Pos-tage Code, IATA, MSI / PLESSY, Italiaanse apotheekcode, Industrieel 2 van 5, BC-412.
	openbaar	China Pos t (Hong Kong2of5), NEC2of5, Code11, MSI Plessey, GS1 Databar (RSS) Korea Pos t, Trioptische code39, GS1 Com pos ite Code, Telepen 2D: MICROPDF417, Aztec-code, Codablock, Maxicode, Hanxin-code (Chinese gevoelige code)
Lichtbron		Hoge helderheid, infrarood-LED
Codes beschikbaar		1D-codes afdrukken op papier of film, schermcode & 2D-codes
Snelheid		500 keer / S
Foutpercentage		1/7 miljoen
Contrast afdrukken		20% Minimum reflectantie verschil
Scannen van hoek		Horizontaal: 65 ° Verticaal: 60 °
Lichtbron		LED
Hostsysteeminterface		USB2.0 RJ45 (kan worden aangepast) & Tweede ontwikkeling
LED-indicator		Zoemer en tweekleurig licht
Grootte		84mm * 105mm * 155mm
gewicht		420g
Kleur		Mat zilver
MILIEUPARAMETER		
Laten vallen		Ontwerp dat bestand is tegen druppels van 1,5 M in beton
Omgevingsafdichting		IP5X
Bedrijfstemperatuur		0 graden tot 50 graden
Bewaar temperatuur		-40 graden tot 60 graden
Temperatuur Luchtvochtigheid		5% tot 95% Relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Opslagvochtigheid		5% tot 95% Relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Lichtniveaus		0-100000LUX
ELEKTRISCHE PARAMETERS		
Werkspanning		5V + 0,25V
Bedrijfsstroom		430mA
macht		2.5W