4 inch Labelprinter voor thermische overdracht
(M / N: OCBP -004A / B)

Kenmerken

l 200 MHz 32-bits RISC-processor met 8 MB SDRAM,
4 MB Flash-geheugen
l Dual-motor tandwielaangedreven ontwerp
l 127 mm (5 ") inch per seconde afdruksnelheid
l 300 meter lintvoorraad op een kern van 25,4 mm (1 inch)
l Afdrukmechanisme voor kiosktoepassing
l TSPL-EZ ™ Firmware emuleert ondersteuning voor TPLE en TPLZ-talen

PRINTERMODEL	OCBP -004A	OCBP -004B
Resolutie	8 dots / mm (203 DPI)	12 dots / mm (300 DPI)
Afdrukmethode	Thermal Transfer & Direct Thermal	
Max. afdruksnelheid	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Max. afdrukbreedte	108 mm (4,25 inch)	104 mm (4,09 inch)
Max. print lengte	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Mediatype	Continu, gestanst, zwarte vlek, waaiervormig, gekerfd (buitenwond)	
Mediabreedte	20-112 mm (0,78 ”-4,4”)	
Media dikte	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Label lengte	10 ~ 2794 mm (0,39 "~ 110")	10 ~ 1016 mm (0,39 "~ 40")
Capaciteit labelrol	127 mm (5 ") OD (buiten wond)	
Lint & Lintbreedte	300 m lang, max. OD 67 mm, 1 "kern (buitenkant met inkt bedekt), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Behuizing	Dubbelwandig kunststof	
Fysieke dimensie	234 mm (B) x 194,8 mm (H) × 302,5 mm (D)	
Gewicht	3,1 kg (6.83 lbs)	
Processor	32-bit RISC CPU	
Geheugen	4MB Flash Menmory	
	8 MB SDRAM	
	SD-kaartlezer voor uitbreiding van Flash-geheugen, tot 4 GB	
Koppel	• USB2.0 • RS-232 (fabrieksoptie) • Centronics (fabrieksoptie) • Intern Ethernet, 10/100 Mbps (fabrieksoptie) • Bluethooth (fabrieksoptie) • Externe 802.11 b / g / n draadloos (fabrieksoptie)	
Kracht	Externe universele schakelende voeding	
	Ingang: AC 100-240V, 1A, 50-60Hz	
	Uitgang: DC 24V, 2.5A, 60W	
Bedieningsschakelaar, knop, LED	1 aan / uit-schakelaar, 1 invoerknop en 1 LED (3 kleuren: rood, paars en bule)	
Sensoren	Black mark reflecterende sensor (pos ition instelbaar)	
	Kop open sensor	
	Doorlatende gap-sensor	
	Lint eindsensor	
Real-time klok	Standaard	
Interne lettertypen	8 alfanumerieke bitmaplettertypen	
	Ondersteuning TTF-lettertype.	

Barcode	1D-streepjescode：Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 (5) cijfers add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T
	2D-streepjescode：PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code
Grafisch	BIMAP, BMP, PCX (max. 256 kleuren)
Rotatie van lettertypen en barcodes	0 °, 90 °, 180 °, 270 °
Printertaal	TSPL (EPL, ZPL, DPL)
Omgevingstoestand	Werking: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% niet-condenserend
	Opslag: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% niet-condenserend
Veiligheidsmaatregelen	FCC, CE, CCC, CB
Bezorgdheid over het milieu	Voldoen aan RoHS
Accessoires	①Windows labelsoftware CD-schijf； ② Snelstartgids； ③ USB-kabel； ④ Netsnoer； ⑤Externe universele schakelende voeding； ⑥Label-as, bevestigingslip x 2, 1,5 "kernadapter x 2； ⑦Ribbon spindel x 2； ⑧Ribbon papier kern； ⑨ Media
Fabrieksopties	Intern Ethernet, 10/100 Mbps, RS-232, parallelle interface van Centronics
Dealeropties	Afpelmodule, Guillotinesnijder (volledig of gedeeltelijk gesneden) Mediadikte 0,06 ~ 0,19 mm, 500.000 sneden; 0,20 ~ 0,25 mm, 200000 sneden
Gebruikersopties	Externe rolmontage, media OD. 214 mm (8,4 ") met 25,4 mm (1") kern, externe rolmontageplaat, Bluetooth-module (seriële interface), 802.11 b / g / n draadloze module (seriële interface), RFID-module.

www.ocomific.com

www.ocominc.com
www.ocominc.com

Ocam