

Thermische barcode labelprinter

(Model nr .: OCBP -005)



Kenmerken:

Label papier auto pos-erie;

Etiketten worden automatisch verwijderd;

Pas de druk van de printerkop aan;

Compatibel met veel labelsoftware;

BMP, PCX, BAC-afbeeldingen downloaden winkel;

Ondersteuning voor seriële, USB, LAN samen;

Ondersteuning van PDF417, QR CODE, DOTMATRIX;

specificaties:

Printermodel	OCBP -005
Resolutie	203 DPI (8 punt / mm)
Afdrukmethode	Direct Thermal
Temperatuursensor printkop	Thermisch gevoelige weerstand
Printkop pos-sensor	Microschakelaar
Papier bestaat uit detectie	Foto-elektrische sensor
Afdruksnelheid	127 mm / sec (max); 50,8 mm / sec (min)
Afdrukbreedte	16 mm ~ 76 mm
Media	Mediatype: papierrol, sticker, etiketvouw, enz. Mediadiameter: binnendia: 25 mm; Buitenste dia: 80 mm
Intern lettertype	FONT 0 tot FONT 8; Vaak gebruikt in single-byte lettertypen
Uitbreiding & omwenteling	1 tot 10 keer vergroting in beide richtingen; 0 graden, 90 graden, 180 graden, 270 graden, 360 graden rotatie
Papier uit type	Afscheuren & afpellen

Geheugen	2 MB Flash ROM, 2 MB DRAM
Beeld	Monochromatische PCX, BMP-afbeeldingsbestanden kunnen worden geladen naar FLASH, DRAM
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 + 2, EAN13 + 5, EAN8, EAN8 + 2, EAN8 + 5, CODABAR, POS TNET, UPC-A, UPCA + 2, UPCA + 5, UPC-E , UPCE + 2, UPCE + 5, C POS T, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN of USB
macht	Ingang: 24 VDC, 2,5 A
Milieu	Bedrijfstemperatuur: 5 graden C tot 45 graden C Opslagtemperatuur: -40 graden C tot 55 graden C Luchtvochtigheid: 20% ~ 80%, niet-condenserend, Vrije lucht Opslagvochtigheid: & lt; = 93% (40 graden C), niet-condenserend, vrije lucht
Dimensie	Afmetingen: D220mm * H148mm * W150mm

Verschillende hoek:



Papier laden:



Stekker voor optie:



Toepassingsgebied:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Verwant producten:

[OCBP -004 4-Inch thermische transfer en directe thermische barcode labelprinter](#)

[OCBP -006 Hoge kwaliteit 2 inch directe thermische barcode labelprinter](#)