

## OCBP-005 Portable Prijs Label Digital Printer Machine (Model: OCBP-005)

### specificaties:

printer Model	OCBP-005
Resolutie	203 DPI (8 dots / mm)
afdrukmethode	direct Thermal
Hoofd temperatuursensor	thermische varistor
Koppositie sensor	Microschakelaar
papier detectie	Optische sensoren
afdruksnelheid	127 mm / sec (max); 50,8 mm / sec (minuten)
width Print	16 mm tot 82 mm
Media	Media Type: roll, stickers, labels te vouwen, en ga zo maar door. Media Diameter: binnendiameter: 25 mm; diameter: 80 mm
interne Font	Typeface 0 FONT 8; gewoonlijk in enkelbytes fonts
Vergroot & draaiend	1-10-voudige amplificatie in meerdere richtingen; 0 graden, 90 graden, 180 graden, 270 graden, 360 graden gedraaid
Uit de papiersoort	Scheur & peeling
Memory Cards	2MB FLASH ROM, 2 MB DRAM
Beeld	Monochrome PCX, kan BMP-beeldbestanden worden geladen in Flash, DRAM
Barcode	CODE128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13 2, EAN13 5, EAN8, EAN8 2, EAN8 5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA 2, UPCA 5, UPC-E, UPCE 2, UPCE 5, CPOST, MSI, MSIC, Plessey, ITF14, EAN14, PDF417, QR CODE, DATMATRIX
Interface	USB + RS232 + LAN of USB
macht	Input: 24VDC, 2.5A
Milieu	Bedrijfstemperatuur: 5 ° C tot 45 ° C Opslag: -40 ° C tot 55 ° C Luchtvochtigheid: 20% ~ 80%, zonder condensvorming, vrije lucht Opslag vochtigheid: & lt; = 93% (40 ° C), zonder condensvorming, vrije lucht
Grootte	Grootte: D220mm * H148mm * W150mm

### Productdetails:

