

2 Inches Direct Thermisch Label Priknter

(M / N: OCBP -006)

- 1, ondersteuning thermische rol papier / zelfklevend papier
- 2.De printkop met instelbare druk
3. automatische papier controle functie
4. temperatuur adaptieve controle
5. Modulair ontwerp, om aan verschillende toepassingsvereisten te voldoen

het drukken methode	direct warmte-
Resolutie	203dpi
Afdrukken breedte	20-60mm
het drukken snelheid	MAX: 127mm / s;MIN: 50,8 mm / s
Geheugen	DRAM: 4M FLASH: 4M
Afdrukken hoofd temperatuur	thermistor
Papier bestaat detectie	De microschakelaar
Koppel	USB
Detectie van aanwezigheid op papier	Detectie van aanwezigheid op papier
Barcode	CODE128,EAN128,ITF,CODE39,code93,EAN13,EAN13 + 2,EAN13 + 5,EAN8,EAN8 + 2,EAN8 + 5,CODABAR,POS TNET,UPC-A,UPCA + 2,UPCA + 5,UPC-E,UPCE + 2,UPC-E + 5,C POS T,MSI,MSIC,Plessey,ITF14,EAN14 Qrcode, DM-code, PDF417
Intern lettertype	FONT 0 tot FONT 8
Uitbreiding & rotatie	(0 °,90 °,270 °, 360 °) 1 tot 10 keer vergroting in beide richtingen; 0 °,90 °,270 °, 360 ° rotatie
Beeld	Monochromatische PCX-, BMP-afbeeldingsbestanden kunnen worden geladen naar FLASH, DRAM
Papier type	Papierrol, sticker, zelfklevende sticker, enz
Papier breedte	20mm~60mm
Rollen extern	MAX 80mm
Rollen binnenste diameter	MIN 25mm
Papier van het type	Scheur uit
Voedingsingang	DC12V, 3A
Gewicht	1.04KG
Dimensies	190 (D) x 135 (W) x 137 (H) mm
Werkomgeving	5~45°C, 20-80% RV (geen condensatie)
opslagruimte	-40~55°C, ≤93% RH(40°C)
milieu	

