

Goedkope 4 " thermische labelprinter en USB-labelprintermachine

(Model: OCBP -007B)

Kenmerken :

- l Dubbelwandig clamshell-ontwerp van hoge kwaliteit
- l 32-bit RISC CPU
- l 8 MB SDRAM, 4 MB Flash
- l Head-up sensor
- l 203 dpi resolutie
- l 102 mm (4 " ") / s hoge afdruksnelheid
- l 108 mm afdrukbreedte
- l 20-112 mm (0.78 "-4.4") instelbare mediabreedte

Parameter	
Resolutie	8 dots / mm (203DPI)
Afdrukmethode	Direct Thermal
Max.printsnelheid	102 mm (4 ") / S
Max.printbreedte	108 mm (4.25 ")
Max.druklengte	2286 mm (90 ")
Mediatype	Continu, opening, zwarte markering, waaivouw en ponsgat
Breedte van de media	20-112 mm (0,78 "-4,4")
Materiaaldikte	0,06 ~ 0.16mm ((2,36 ~ 6.3mil)
Label lengte	10 ~ 2,286mm (0,4 " " -90 " ")
Label rolcapaciteit	127 mm (5 ") OD (buitenwond)
omheining	Dubbelwandig plastic
Fysieke dimensie	240 mm (B) × 211 mm (H) × 166 mm (D)
Gewicht	2.15kg
bewerker	32-bit RISC CPU
Geheugen	4 MB Flash-geheugen, 8 MB SDRAM, SD-kaartlezer voor Flash-geheugenuitbreiding, tot 4 GB
Interface	USB 2.0
Interne lettertypen	8 alfanumerieke bitmaplettertypen, Windows-lettertypen kunnen vanuit de software worden gedownload.
Barcode	1D streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 (5) cijfers add-on, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T
	2D-streepjescode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code
Lettertype en barcoderotatie	0 °, 90 °, 180 °, 270 °

Omgevingsconditie	Werking: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% niet-condenserend, opslag: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% niet-condenserend
-------------------	---



OCBP-007B





OCBP-007B





OCBP-007B

