

104 mm afdrukbreedte desktop labelmachine



□M / N: OCBP -009□

Ondersteuning van TSPL-opdracht voor het afdrukken van etiketten

Ondersteuning ESC / POS-opdracht voor afdrukken van bonnen

160 mm / s hoge afdruksnelheid

Zorg voor gratis software voor het maken van etiketten

Standaard papierhouder aan de buitenkant

| Specificaties | |
|------------------------------|---|
| Interfaces | USB (standaard) □ USB + LAN □ USB + BT □ USB + LAN (optioneel) |
| Print Comand | TSPL / ESC / POS |
| Afdrukmethode | Thermische lijndruk |
| Pirnt-snelheid | 160 mm / sec |
| Resolutie | 203 dpi |
| Automatische papiersnijder | NEE |
| Afdrukbreedte | 104 mm (MAX) |
| Compatibel besturingssysteem | Win9X / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Windows XP / win 8 / win8.1 / Win 10 / IOS / Android |
| Papier | |
| Type | Rol papier |
| Breedte | 110 ± 0,5 mm |
| Dikte papier | 0,06 - 0,3 mm |
| Elektrisch | |
| Kracht | DC 24 V / 2,5 A. |

| | |
|-----------------------|--|
| Afdrukbetrouwbaarheid | 100 km |
| Milieu | |
| Temperatuur | Werken: 0 tot 50 graden |
| Vochtigheid | Werken: 20% -85% |
| Andere mogelijkheden | Vet afdrukken / tekenaanpassing / instelling van regelafstand ondersteund / 1D & QR Barcode Print & PDF417 |







OCBP-009





OCBP-009

