

Directe thermische labelprinter

(M / N: OCBP -010)



Functies:

Ondersteuning van TSPL-opdracht voor het afdrucken van label

Ondersteuning van ESC / POS-opdracht voor het afdrucken van de ontvangst

160 mm / s hoge druksnelheid

Geef gratis label Making-software voor

Buiten papierhouder voor optioneel

Specificaties	
Interfaces	USB (standaard), USB + LAN, USB + BT, USB + LAN (optioneel)
Print-comand	TSPL / ESC / POS
Printmethode	Thermische lijn afdrucken
PIRNT SPEED	160 mm / sec
Oplossing	203 dpi
Auto papiersnijder	NEE
Afdrukbreedte	104 mm (max)
Compatibel OS	Win9x / Win2000 // Win2003 / Win Vista / Win 7 / Venster XP / WIN 8 / WIN8.1 / WIN 10 / IOS / Android
Papier	
Type	Rollen papier
Breedte	110 ± 0,5 mm
Papierdikte	0.06-0.3mm
Elektrisch	
Stroom	DC 24V / 2.5A
Printbetrouwbaarheid	100km
Milieu	
Temperatuur	WERKEN: 0 tot 50 graden
Vochtigheid	WERKEN: 20% -85%
Andere mogelijkheden	Vetgedrukte afdruk / tekensinstelling / lijnafstandsinstelling Ondersteund / 1D & QR-barcode print & pdf417





OCBP-010





OCBP-010









OCBP-010





OCBP-010





