

4 inch directe thermische / thermische overdracht Streepjescodelabelprinter

(M/N:OCBP-016)



Funcities:

Stijlvol desgin en glad oppervlak;

Thermische overdracht / directe thermische;

Ondersteuning voor afdrucken op meerdere Materialen;

Lintrolcapaciteit 300 m (Buitenrollint);

Afdruksnelheid tot 127 mm/s;

Verschillende detectiefuncties: detectie van open deksel, detectie van hoge temperaturen, detectie van papier op.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBP-016
Material	Witte kunststof behuizing
Koppel	USB
Verwerker	32-bits CPU
Geheugen	8 MB Flash-geheugen, 8 MB SDRAM
Levensduur printerkop	30KM
Stroomvoorziening	Ingang (AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang (DC 24V/2.5A)
Sensoren	Gap-sensor, Blackmark-sensor, Sensor voor het openen van behuizingen, lintsensor
spleethoogte	2 mm min
Hoogte zwarte markering	2 mm min
Rotatie van lettertype en streepjescode	0°,90°,180°,270°
Compatibel commando	TSPL EPL ZPL DPL
Afdrukbaarheid	
Afdrukmethode:	Thermische overdracht / directe thermische
Resolutie	203 DPI
Afdruksnelheid	127 mm/s
Afdrukbreedte	Maximaal 104 mm
Afdruk lengte	Maximaal 1778 mm
Streepjescode en teken	
Barcode	1D-streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2(5) cijfers add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GSI-gegevensbalk, Code11 2D-barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code (Aztec)
Media	
Mediatype	Continu, gap, blackmark, gevouwen en geperforeerd gat
Mediabreedte	25,4-118 mm
Mediadikte	0,06-0,254 mm
Capaciteit labelrol	127 mm OD (buitenwond)
Labellengte	10-1778mm
Lint lengte	300M
Lintbreedte	110 mm
Fysiek	
Dimensie	282 mm (B) × 232 mm (H) × 171 mm (D)
Gewicht	Netto: 2,9 kg Bruto: 3,9 kg
Pakketdoos:	410*270*225mm

6 in 1 doos	570*425*480mm/17.05kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid:	0 tot 45 graden Celsius, 10% ~ 80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid:	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie


























Relevante documenten:

[OCBP-016 Diagnostisch hulpprogramma](#)

[OCBP-016 Software voor het maken van etiketten](#)

[OCBP-016 Windows-stuurprogramma](#)

