

2-inch directe thermische labelprinter

(M / N: OCBP -201)

- v USB of USB + Bluetooth-interface voor optioneel
- v Automatische papiercontrolefunctie
- v Adaptieve temperatuurregeling
- v Ondersteuning bon modus en labelmodus omschakelen
- v Compatible met TSPL en ESC / POS commando
- v Compact en strak ontwerp voor stijlvolle tellers

Afdrukken methode	Direct thermisch
Resolutie	203dpi
Commando	TSPL en ESC / POS
Modus schakelen	Ondersteuning bon modus en labelmodus omschakelen (Commando:HEX:1F 1B 1F 02 20 n 0D 0A, N = 31 / 30.dEFAULT n= 30)
Afdrukbreedte	20-60mm
Afdruksnelheid	MAX: 101mm / s;MIN: 50,8 mm / s
Geheugen	DRAM: 256kb FLASH: 576kb
Printkop temperatuur	thermistor
Papier bestaat detectie	Micro schakelaar
Koppel	USB orUSB + Bluetooth
Papier aanwezigheidsdetectie	Detectie van aanwezigheid op papier
Barcode	CODE128,EAN128,ITF,CODE39,code93,EAN13,EAN13 + 2,EAN13 + 5,EAN8,EAN8 + 2,EAN8 + 5,CODABAR,POS TNET,UPC-A,UPCA + 2,UPCA + 5,UPC-E,UPCE + 2,UPC-E + 5,C POS T,MSI,MSIC,Plessey,ITF14,EAN14 Qrcode, DM-code, PDF417
Uitbreiding & rotatie	(0 °,90 ° 270 °, 360 °) 1 tot 10 keer vergroting in beide richtingen; 0 °,90 °,270 °, 360 ° rotatie
Beeld	Monochromatische PCX-, BMP-afbeeldingsbestanden kunnen in FLASH worden geladen
Papier type	Papierrol, sticker, zelfklevende sticker, enz
Papier breedte	20mm ~60mm
Rol extern	MAX 80 mm
Rol binnendiameter	MIN 25 mm
Type papier uit	Afscheuren
Voedingsingang	DC12V, 3A
Werkomgeving	5 ~45 °C, 20-80% RV (geen condensatie)
opslagruimte	-40~55 °C,≤93% RH(40 °C)
milieu	



OCBP-201





OCBP-201





OCBP-201

