

# 4-incH dermisch barCODe Label afdrukkener

((M/N: OCBP-401dt))



## Functies:

### Meer ecoNeemie:

Ingebouwd dual Sensoren ervoor zorgen Nee papier afval wanneer laden papier.

### Eenvoudig naar bedienen:

DHCP functie maak de Afdrukkener plug-En-play, Nee Meer ingewikkeld Ip adres instellingen.

### meer duurzaam:

10W groot monaarr En groot versnelling, maken de dienst leven langer.

### High-end Materialen:

Japanse Rohm Afdrukkener hoofd, de Afdrukken leven is omhoog naar 50 Km.

### Slimmer bewerking softwZijn:

IOSEnroidHarmony OSRAMenMAC, Five-terMinale interoperabele gratis bewerkingssoftware.

# Specificatie

| Algemeen                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                           | - 401DT                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Material                        | Plastic huisvesting                                                                                                                                                                                                                                                |
| Optionele interface             | USBbtwifi                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Verbinding                      | Computer, tablet, mobiel telefoon                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verwerker                       | 32-bit CPU                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Geheugen                        | 4MB Flash Geheugen, 320 kb RAM                                                                                                                                                                                                                                     |
| Afdrukkener Hoofd leven         | 50 KM                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MTBF                            | 4000 h                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Stroom levering                 | Input □ breed bereik spanning AC 100V-250V 50- 60Hz<br>Uitvoer □ 24VDC                                                                                                                                                                                             |
| Accessoires                     | Stroom adapter, Stroom kabel, USB kabel, Label schacht, HENmatig                                                                                                                                                                                                   |
| sensoren                        | Label rEn Detectie, labelgrootte detectie, Uit van papier detectie, Gat detectie, Zwartmarkeringt detectie, Cover-open detectie                                                                                                                                    |
| Gat hoogte                      | 2 mm Min                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zwartmarkt hoogte               | 2 mm Min                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lettertype En bar code rotatie  | 0 °, 90 °, 180 °, 270 °                                                                                                                                                                                                                                            |
| Verenigbaar commENee            | TSPL                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bestuurder                      | Windows, Linux, Mac                                                                                                                                                                                                                                                |
| SDK                             | Windows, Linux, Mac, IOS, Enroid                                                                                                                                                                                                                                   |
| Afdrukken vermogen              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Afdrukken methode               | besturen dermisch                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oplossing                       | 203 Dpi                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Afdrukken snelheid              | 152 mm/s maximaal                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Print breedte                   | 20-108 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Label print lengte              | 10-250 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Barcode En karakter             |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Streepje                        | 1D Bar code: Code 39, Code 93, Code 128ucc, Code 128 subsets A, B, C, Codabar, 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 (5)<br>cijfers naarevoeging, MSI, PleSsey, POSTNET, China POST 2d bar code: PDF417, Maxi code, Gegevens Matrix, QR code |
| Lettertype                      | 8 alfa-numeriek bitmap lettertypen,<br>Windows lettertypen are Downloadbaar van software                                                                                                                                                                           |
| Media                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| papier type                     | Gevouwen papier or rollenenenen papier, uitgesnaarken label, zwart mark papier, Besturen dermisch sticker label papier ( Nee inkt vereist )                                                                                                                        |
| papier breedte                  | 20-118 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| papier dikte                    | 0,06-0,22 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Label roll capaciteit           | 127 mm OD (buiten wond)                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kern innerlijk                  | ~ 1 inch (24 mm)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fysiek                          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dimensie                        | 232 mm*180 mm*152 mm (LWH)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gewicht                         | 1.36 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pakket doos                     | 254 mm*254 mm*174 mm/ 1,92 kg                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 in 1 karnaarn                 | 528 mm*528mm*368 mm/ 15.36kg                                                                                                                                                                                                                                       |
| Omgeving                        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Werk temperatuur & vochtigheid  | 0 naar 45 graden Celsius,<br>10%~ 80% Nee condensatie                                                                                                                                                                                                              |
| Opslag temperatuur& vochtigheid | -20 naar 50 graden Celsius,<br>10%~ 90% Nee condensatie                                                                                                                                                                                                            |

# Thermal Barcode Label Printer

**Model: OCBP-401DT**



## Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC  
five-terminal interoperable free editing software

