

4 inch directe thermische barcodelabelprinter

(Model: OCBP-402DT)

Functies:



Meer economie:

Ingebouwde dubbele sensoren zorgen ervoor dat er geen papier wordt verspild bij het laden van papier.

Makkelijk te besturen:

De DHCP-functie maakt de printer plug-and-play, geen ingewikkelde IP-adresinstellingen meer.

Duurzamer:

42 mm 10 W motor met hoog koppel, krachtiger en langere levensduur.

Hoogwaardige Materialen:

Japanse ROHM-printerkop, de printlevensduur bedraagt maximaal 50 km.

Slimmere bewerkingssoftware:

IOS Android Harmony OS Windows MAC interoperabele gratis bewerkingssoftware met vijf terminals.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBP-402DT
Material	Kunststof behuizing
Koppel	USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN
Verwerker	32-bits CPU
Geheugen	4 MB Flash-geheugen, 320 KB RAM
Levensduur printerkop	50 km
Stroomvoorziening	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang: DC 24V/2,5A
Accessoires	Stroomadapter, Stroomkabel, USB-kabel, Handleiding, buitenbeugel voor optie
Sensoren	Detectie van etiketrand, Detectie van papier op, Openingsdetectie, Detectie van zwarte markeringen, Detectie van open deksel
Hoogte van de opening	2 mm min
Hoogte zwarte markering	2 mm min
Rotatie van lettertypen en streepjescodes	0°, 90°, 180°, 270°
Compatibel commando	TSPL
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Direct thermisch
Oplossing	203 DPI
Afdruksnelheid	152 mm/s Max
Breedte afdrukken	30-108 mm
Afdrukken lengte	10-250 mm
Barcode en karakter	
Streepjescode	1D-streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A, B, C, Coda bar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, T 2D-streepjescode: PDF417, Maxicode, Datamatrix, QR-code
Lettertype	8 alfanumerieke bitmaplettertypen, Windows-lettertypen kunnen worden gedownload via software
Media	
Papier type	Gevouwen papier of rolpapier, gestanst etiket, zwart markeerpapier
Papier breedte	30-118 mm
Mediadikte	0,06 ~ 0,22 mm
Fysiek	
Dimensie	220*112*102mm
Gewicht	Netto: 1,02 kg
Pakket doos	248*140*170mm/1,87kg
8 in 1 doos	516*300*360mm /12,4kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie

THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

OEM/ODM

COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



OCBP-402DT

Media type: Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.



Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



(Note: NOT compatible with Chrome OS).

Multi-Size Compatible

*This printer provides adjustable paper guide rail
for small companies, enable them to print various sizes of labels
with width range from **20-118mm***



Media width

|—————| **118mm** |—————|

Printer Internal Components



OCBP-402DT TECH SPECS



Driver support

Windows XP,7, 8,10,
Mac OS



Printing Method

Direct Thermal



Resolution

203 dpi



CPU

32-bit RISC CPU



RAM

8MB



Flash

4MB



Printing Speed

50-152 mm/s



Printing Width

20-108mm



Printing Length

25-300mm



Media Type

Folded paper,
roll paper,
die-cut label,
black mark paper



Media Width

20-118mm



Media Thickness

60μm-220μm



Interfaces Default

USB



Programming Language

TSPL



Control Panel

One Feed button
(three colors for
three different status)



Power Adapter

Input: AC 100-240V,
1A,50-60Hz
Output: DC 24V,2.5A,60W



Dimension (WHD)

220*112*102



Weight

1.17kg

Packing List (default)

















Relevante documenten:

[OCBP-402DT-stuurprogramma](#)

[OCBP-402DT Labelbewerkingssoftware - Android](#)

[OCBP-402DT Labelbewerkingssoftware - IOS](#)

[OCBP-402DT Labelbewerkingssoftware - Mac OS](#)

[OCBP-402DT Labelbewerkingssoftware - Windows](#)