

4 inch directe thermische barcodelabelprinter

(Model: OCBP-404DT)

Functies:



Verschillende interfaces en mogelijkheden;

Bluetooth-ondersteuning voor Android en IOS;

Gemakkelijk papier laden;

Hoge afdruksnelheid.

Specificatie

Algemeen	
Model	OCBP-404DT
Materiaal	Kunststof behuizing
Optionele interface	USB/USBBluetooth
Levensduur printerkop	50 km
Voeding	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang:DC 24V/2,5A

Accessoires	Voedingsadapter, type C kabel, Handleiding
Sensoren	Zonder papier, laag vermogen, deksel open
Hoogte van de opening	2 mm min
Hoogte zwarte markering	2 mm min
Rotatie van lettertypen en streepjescodes	0°, 90°, 180°, 270°
Compatibel commando	TSPL
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Direct thermisch
Oplossing	203 DPI
Afdruksnelheid	Tot 140 mm/s
Afdrukbreedte	25-110 mm
Lengte van etiketafdruk	25-250 mm
Streepjescode en karakter	
tekst en grafische ondersteuning	CODE39, EAN13, EAN8, CODABAR, CODE128, CODE93, ITF Engels, figuur, symbool, Chinees, grafiek, pictogram vooraf opgeslagen
Media	
Papiersoort	Gevouwen papier of rolpapier, gestanst etiket, zwart markeerpapier
Papierbreedte	35-115 mm
Papierdikte	0,06-0,22 mm
Capaciteit etikettenrol	GEEN papieren huis
Fysiek	
Dimensie	180 mm * 79 mm * 70 mm
Gewicht	Netto: 750 g
Pakket doos	210*135*85mm/0,9kg
12 in 1 doos	440*290*275mm/11,5kg
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 50 graden Celsius, 10%~90% Geen condensatie



Relevante documenten:

[OCBP-404DT-stuurprogramma](#)