

# 4 inches Bluetooth Label Thermische Printer

(M / N: OCBP -M1001)

Afdrukmethode	Thermische lijn
Printsnelheid	80 mm / s (thermisch papier)
	70 mm / s (label Sticker )
Resolutie	8 punten / mm
Effectieve afdrukbreedte	100mm /72mm / 48mm / 37.5mm
Karakterset	ASCII, GB18030 (Chinees), BIG5, Codepage
Lettertype afdrukken	Lettertype A: 12 * 24; Lettertype B: 8 * 16
Zelfgedefinieerd karakter	Ja
Papier type	Thermisch papier / etiketpapier
Diameter papierrol	40mm (Max.)
Rolkern binnendiameter	13mm (min.)
Dikte papier	0,06 ~ 0.16mm
Methode papiertoevoer	Drop-in gemakkelijk papier laden
TPH	50km
Barcode	1D: EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, CODE39, CODE93, CODE128, CODABAR, INTERLEAVED 25
	2D: PDF417,QR CODE,DATA Matrix
Command	CPCL / ESC- POS
Bestuurder	Windows 98 / ME / 2000 / NT / XP / 2003 Server / Vista / Win7 / Win 8/ Win10
Sensor	Sensor voor einde papier, Zwarte stip, Label iknterval
Interface	USB / Bluetooth
Knop	Voeding, invoer, modus
Indicator	Voeding, invoer, modus
Geheugen	Flits: 512 kb; RAM: 128 kb
Ontvang buffergrootte	32K
SDK	Windows CE; Windows Mobile 5.0 / 6.0; Symbian; Blackberry en Android
Meerdere talen	46 codepagina's
Voeding (adapter)	DC9V / 2A
Batterij vermogen	7.4V, 2300mAg oplaadbare Li-ion batterij
Batterij opladen	100 m continu afdrukken

Oplaaftijd	minder dan 3 uur
Batterij duur	360 uur
Bruto gewicht	500g (inclusief batterij)
Printerafmetingen (W X L X H)	140mm x115mm x 51mm
Kleur	Zwart
Bedrijfstemp	-10-50 ° C
luchtvochtigheid regelen	10% -80%
Accessoires	Accu, Oplader USB-kabel, CD-stuurprogramma en papierrol
	Optie: autolader, Lederen tas