

4 inch thermische labelprinter met LCD-scherm
(Modelnummer: OCBP-M1005)

Functies:



Uitgerust met lithiumbatterij voor 8 uur continu werken;

Verschillende Koppels en mogelijkheden;

Bluetooth-ondersteuning voor Android en IOS;

Gemakkelijk papier laden;

Hoge afdruksnelheid;

0,96-inch scherm met een resolutie van 80*160 voor statusbewaking.

Specificatie:

Algemeen	
Model	OCBP-M1005
Kleur	Zwart
Interface	USB type-C en Bluetooth
Levensduur printerkop	50 km

Accu	7,4 V/2600 mAh Li-ion
Laadtijd	4-5 uur
Sensoren	Spleetsensor, sensor voor het openen van het deksel, sensor voor zwarte markering (voor optie)
Stroomvoorziening	Gelijkstroom 5V/1A
Snijder	Geen snijder
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatige uitschakeling
Afdrukmogelijkheden	
Afdrukmethode	Direct thermisch
Oplossing	8 punten/mm (203 DPI)
Afdruksnelheid	Tot 180 mm/s
Afdrukbreedte	Maximaal 104 mm
Afdrukopdracht	ESC/POS, TSPL, CPCL
Streepjescode en karakter	
Streepjescode	(CODE39, EAN13, EAN8, CODABAR, CODE128, CODE93, ITF
tekst en grafische ondersteuning	Engels, figuur, symbool, Chinees, grafiek, curve, vooraf opgeslagen pictogram, streepjescode
Media	
Mediatype	Continu, tussenruimte, zwarte vlek
Papier breedte	114 ± 0,5 mm
Papierdikte	0,06-0,20 mm
Diameter papierrol	Maximaal 50 mm
Fysiek	
Dimensie	153*108,5*60,5mm
Gewicht	510g
Omgeving	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie

