

Draagbare labelprinter

(Modelnummer: OCBP - M201)

Kenmerken:

- n Ondersteuning van Windows, Java, Android.
- n Bluetooth, USB-communicatie voor optie.
- n Ondersteuning van Bartender-software.
- n Ondersteuning Tag Interval Detection
- n Hoge afdruksnelheid 90 mm / sec.
- n 100km TPH Life.
- n Laag stroomverbruik en grote capaciteit Lithium batterij.

Specificatie:

Algemene dimensie (B x D x H)	180 * 130 * 110mm (Pakketgrootte: 585 * 410 * 285mm (40 stks))
corss Gewicht	506G
Kleur	Zwart
Effectieve printbreedte	48mm
Print methode	Thermische lijndruk
Oprichten afdrukken	ESC / POS compatibele opdrachtenset
Print snelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 punten / mm (203 dpi)
Lettertype afdrukken	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16 kolommen
Karaktergrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3,0x3,0 mm (BxH)
Papierafmetingen	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40,0 mm
Papier dikte	0,06 tot 0,08 mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinese Kanji
Interface	USB, Bluetooth
Gegevensbuffer	Tot 5K bytes
Oplader	9V DC / 1A
Batterij vermogen	1500mAh / 7.4V. 30m afdrukken voor één oplaadbeurt, langere stand-bytijd tot 30 dagen
Andere mogelijkheden	Papieren detectie, tag interval detection, stroomdetectie, handmatig uitschakelen
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 tot 50 graden Celsius, vochtigheid: 10% ~90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 tot 70 graden Celsius, vochtigheid: 5% ~95%
Toestelnaam	Kan worden aangepast, letter en digitaal voor optie, op max. 30 ASCII-tekens.
Wachtwoord	Voer de standaard koppelingscode "1234" in, het kan worden aangepast. Maximaal 6 cijfers.
Afmeting stekker	3.5 * 1.1mm

