

## Draagbare labelprinter

(ModelAantal: OCBP- M58)

### Kenmerken:

n Ondersteuning Windows, Java, Android of iPhone OS.

n Bluetooth, USB-communicatie voor optie.

n Hogere afdruksnelheid 90mm / sec.

n 100km TPH Life.

n Laag energieverbruik en een grote capaciteit lithium batterij.

### Specificatie:

Algemene Afmeting (B x D x H)	195 × 134 × 55 mm, 585 * 410 * 285mm (40st)
Gewicht	0,45 kg, 20 kg (40pcs)
Kleur	Zwart
Effectieve printbreedte	48mm
Print methode	Thermische lijn printing
Printopdrachten	ESC / POS-compatibele commando set
Afdruksnelheid	Tot 90mm / sec
Resolutie	8 dots / mm (203 dpi)
Print lettertype	12x24 / 24x24
Kolomcapaciteit	32 kolommen / 16columns
Tekengrootte	1,5 x 3,0 mm (B x H) / 3.0x3.0mm (BxH)
Afmetingen papier	58,0 ± 0,1 mm x diameter 40.0mm
Dikte van het papier	0,06 tot 0,08 mm
Tekenset	Alfanumerieke / Chinese Kanji
Interface	USB, RS-232, Bluetooth (optioneel)
Gegevensbuffer	Tot 5K bytes
Power Adapter	9V DC / 1A
Battery Power	1300mAh / 7.4V, 30m afdrukken voor één opladen, langer stand-by tijd tot 30 dagen
Andere kenmerken	Papier detectie, macht detectie, Handmatig stilgelegd
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 °C ~ 50 °C, Vochtigheid: 10% ~ 90%
Bewaarcondities	Temperatuur: -20 °C ~ 70 °C, Vochtigheid: 5% ~ 95%
Naam van het apparaat	Kan worden aangepast, brief en digitaal voor optie, op max 30 ASCII-tekens.

Wachtwoord	Invoeren default pairing code "1234", het kan worden aangepast. Bij max 6 digitals.
Stekker dimensie	3.5 * 1.1mm