

## 3 inch industriële kwaliteit Bluetooth thermische labelprinter met LCD-scherm

(Modelnummer: OCBP - M86)

### Kenmerken:

Full body tpu wrap, sterke anti-drop-prestaties;  
Ondersteuningslabelintervalsensor;  
De breedte van de papierbak kan worden aangepast;  
Er kunnen maximaal 50 mm diameter papierrollen worden geïnstalleerd;  
Compatibel met Android en iOS;  
2500 mAh, 7.2V 18WH hoge energiebatterij;  
De USB-type-C-interface kan zowel kosten als communicatie;  
Kan schakelen tussen de ontvangstmodus of het labelmodus;  
Ondersteuning van TSPL, ZPL, CPCL, ECS / POS-opdracht;  
Het LCD-scherm kan de printerstatus direct observeren;  
Ondersteuning Gebruik de fysieke knoppen om de parameter printer in te stellen;  
Kan 5 uur continu 7 dagen lang standby-tijd afdrukken;  
90 mm / sec-afdruksnelheid;  
8MB DRAM en 8 MB Flash-geheugen;  
Compatibel met bartender-software;  
Gratis etiketbewerkingssoftware, handig voor eindgebruikers om direct te gebruiken.

### Specificatie:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Printmethode             | Thermische lijn afdrukken  |
| Printopdrachten          | ESC / POS, TSPL CPCL ZPL-opdracht  |
| Effectieve afdrukbreedte | Max = 72mm, 576 stippen  |
| Afdruksnelheid           | Tot 90 mm / sec  |
| Resolutie                | 8 DOTS / MM (203DPI)   |
| Papierafmetingen         | 79.5. ± 0,5 mm x diameter 50.0mm   |
| Papierdikte              | 0,05 tot 0,12mm  |
| Karakterset              | Alfanumeriek / Chinees   |
| Koppel                   | USB Type-C en Bluetooth  |
| Flash                    | 8MB DRAM en 8 MB Flash-geheugen  |
| Streepjescodetype        | 1D Streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 (5) ADD-ON, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T<br>2D Streepjescode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code |
| Oplader                  | 5V DC / 2A   |
| Oplaadtijd               | 4-5 uur  |
| Batterij vermogen        | 2500 mAh, 7.2V 18WH  |
| Werktijd                 | 5 uur continu, 7 dagen standby-tijd  |
| Printer hoofdleven       | 50 km  |

|                      |   |
|----------------------|---|
| Andere mogelijkheden | Papierdetectie, handmatige uitgeschakeld          |
| Arbeidsvoorwaarden   | Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, vochtigheid: 10% ~ 90% |
| Opslag condities     | Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, vochtigheid: 5% ~ 95%  |
| Gewicht              | Netto gewicht: 0.357kg / set                      |



OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86





OCBP-M86







OCBP-M86



