

3 inch front feed paper Bluetooth thermische label printer met LCD-scherm

(Modelnummer: OCBP - M87)

Kenmerken:

Voorste papierstructuur maakt de printer kosteneffectiever;
Ondersteuningslabelintervalsensor;
De breedte van de papierbak kan worden aangepast;
45 mm diameter papierrollen kunnen worden geïnstalleerd;
Compatibel met Android en iOS;
2200mAh, 7.2V 15WH niet-verwijderbare batterij;
De USB-type-C-interface kan zowel kosten als communicatie;
Kan schakelen tussen de ontvangstmodus of het labelmodus;
Ondersteuning van TSPL, ZPL, CPCL, ECS / POS-opdracht;
Het LCD-scherm kan de printerstatus direct observeren;
Ondersteuning Gebruik de fysieke knoppen om de parameter printer in te stellen;
Kan 5 uur continu 7 dagen lang standby-tijd afdrukken;
90 mm / sec-afdruksnelheid;
8MB DRAM en 8 MB Flash-geheugen;
Compatibel met bartender-software;
Gratis etiketbewerkingssoftware, handig voor eindgebruikers om direct te gebruiken.

Specificatie:

Printmethode	Thermische lijn afdrukken
Printopdrachten	ESC / POS, TSPL CPCL ZPL-opdracht
Effectieve afdrukbreedte	Max = 72mm, 576 stippen
Afdruksnelheid	Tot 90 mm / sec
Resolutie	8 DOTS / MM (203DPI)
Papierafmetingen	79,5. ± 0,5 mm x diameter 45.mmm
Papierdikte	0,05 tot 0,12mm
Karakterset	Alfanumeriek / Chinees
Koppel	USB Type-C en Bluetooth
Flash	8MB DRAM en 8 MB Flash-geheugen
Streepjescodetype	1D Streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 (5) ADD-ON, MSI, PLESSEY, POS TNET, China POS T 2D Streepjescode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code
Oplader	5V DC / 2A
Oplaadtijd	4-5 uur
Batterij vermogen	2200mAh, 7.2V 15WH niet-verwijderbare batterij
Werktijd	5 uur continu, 7 dagen standby-tijd
Printer hoofdleven	50 km
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatige uitgeschakeld
Arbeidsvoorwaarden	Temperatuur: -10 ~ 50 ° C, vochtigheid: 10% ~ 90%
Opslag condities	Temperatuur: -20 ~ 70 ° C, vochtigheid: 5% ~ 95%

Gewicht

Netto gewicht: 0.3285kg / set



OCBP-M87





OCBP-M87





OCBP-M87





OCBP-M87





OCBP-M87





OCBP-M87

