

# 3-inch BlueTooth thermische labelprinter

(M/N:OCBP-M89)

## Functies:



Ondersteuning labelintervalsensor;

De breedte van de papierbak is verstelbaar;

Er kan een papierrol met een diameter van 50 mm worden geïnstalleerd;

De USB Type-C-Koppel kan zowel opladen als communiceren;

Het LED-scherm kan de printerstatus direct waarnemen;

Ondersteun de fysieke knop om de printer in te stellen;

Gratis labelbewerkingssoftware, handig voor eindgebruikers om direct te gebruiken.

## Specificatie

Algemeen	
Model	OCBP-M89
Kleur	Zwart
Verwerker	32-bits CPU
Interface	USB type-C en Bluetooth
Levensduur printerkop	30 km (afdrukdichtheid onder 12,5%)/100 miljoen pulsen
Accu	2600 mAh 7,4 V verwijderbare batterij
Laadtijd	4-5 uur
scherm	0,91 inch OLED
Sensoren	Spleetsensor, sensor voor het openen van het deksel, sensor voor zwarte markeringen
Werktijd	2 uur continu, 7 dagen standby-tijd

Stroomvoorziening	5VDC/1A
Andere mogelijkheden	Papierdetectie, handmatige uitschakeling
Geheugen	96KDRAM en 700K flitser
software	Stuurprogramma: Windows SDK:/Android/IOS
<b>Afdrukmogelijkheden</b>	
Afdrukmethode	Direct thermisch
Resolutie	8 punten/mm (203 DPI)
Afdruksnelheid	50 mm-80 mm/s
Afdrukbreedte	Maximaal 72 mm
Afdruklengte	300 mmMAX
Afdrukopdracht	ESC/POS, TSPL CPCL-opdracht
<b>Streepjescode en karakter</b>	
Streepjescode	1D-streepjescode: T 2D-barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code, Aztec
Karaktergrootte	Lettertype 0 tot Lettertype8
Karakerset	Alfanumeriek/Chinees
<b>Media</b>	
Mediatype	Continu, kloof, zwarte vlek
Mediabreedte	20-80 mm
Mediadikte	0,06-0,254 mm
Diameter mediarol	50 mm maximaal
<b>Fysiek</b>	
Dimensie	134,6*110,6*59,2mm (B*D*H)
Gewicht	Netto: 372 g Bruto: 520 g
Pakket doos	164*138*85mm
20 in 1 doos	345*276*450mm (B*D*H) 11Kg
<b>Omgeving</b>	
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 40 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius 10%~90% Geen condensatie,











Relevante documenten:

[OCBP-M89 Secundair ontwikkelingsdocument](#)