

Directe thermische / thermische overdracht
Streepjescodelabelprinter
(Model: OCBP-T4201/T4301)

Functies:



Direct thermisch/thermisch transfer printen;
200 MHz 32-bits RISC-Verwerker;
8 MB SDRAM 8 MB Flash-geheugen;
Tandwielaangedreven ontwerp met twee motoren;
152 mm (6") inch per seconde Printsnelheid (max);
300 meter (984) lintvoorraad op een kern van 25,4 mm (1");
Resolutie van 203 dpi of 300 dpi als optie;
Hoogwaardige Japanse ROHM-printerkop, de printlevensduur bedraagt maximaal 100 km;
Ondersteuning Gap-sensor, open dekselsensor, zwarte markeringssensor, lintsensor;
Biedt gratis bartender software voor het bewerken van etiketten;
Zelf ontwikkelde gratis bewerkingssoftware ondersteunt IOS/Android/Harmony OS /Windows/MAC, interoperabel met vijf terminals.

Specificatie

Algemeen		
Model	OCBP-T4201	OCBP-T4301
Kleur	Zwart	
Processor	32-bits CPU	
Koppel	USB2.0 (standaard)/USBBT/USBBTWIFI/USBLAN voor optioneel	
Realtime klok	Standaard	
Printertaal	TSPL	

Levensduur printerkop	100 km	
Stroomvoorziening	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang:DC 24V/2,5A	
Sensoren	Spleetsensor, sensor voor het openen van het deksel, sensor voor zwarte markering, Linteindesensor	
Geheugen	8 MB Flash-geheugen/8 MB SDRAM/Flash-geheugen	
Accessoires	Snelstartgids, USB-kabel, Netsnoer, Labelspoel Externe universele schakelende voeding, bevestigingslipje x 2, 1,5" kernadapter x 2, lintspindel x 2, lintpapierkern	
software	Stuurprogramma: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Veiligheidsnormen	CE, FCC, Rohs, CCC enz	
Afdrukmogelijkheden		
Afdrukmethode	Thermische overdracht / Direct thermisch	
Resolutie	8 punten/mm (203 DPI)	12 punten/mm (300 DPI)
Max. afdruksnelheid	152 mm (6") / sec	127 mm (5")/sec
Max. afdrukbreedte	104 mm (4,09")	104 mm (4,09")
Max. afdruk lengte	1178 mm (70")	889 mm (35")
Grafisch afdrukken	BIMAP, BMP, PCX (max. 256 kleuren)	
Streepjescode en karakter		
Barcode	1D-streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 (5) cijfers add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 2D-barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code, Aztec	
Interne lettertypen	8 alfanumerieke bitmaplettertypen, Windows-lettertypen kunnen worden gedownload via software.	
Rotatie van lettertypen en streepjescodes	0°, 90°, 180°, 270°	
Grafisch	BIMAP, BMP, PCX (max. 256 kleuren)	
Media		
Mediatype	Continu, gestanst, zwarte markering, waaiergevouwen, gekerfd (buitenzijde gewikkeld)	
Mediabreedte	20-112 mm (0,78"-4,4")	
Mediadikte	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Etiketlengte	10 ~ 1178 mm (0,39" ~ 70")	10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35")
Capaciteit etikettenrol	127 mm (5") buitendiameter (buitendiameter)	
Lintcapaciteit	300 meter lang Max	
Lint breedte	110 mm	
Binnendiameter lintkern	25,4 mm (1")	
Fysiek		
Dimensie	280mm*210mm*170mm	
Gewicht	Netto 2,25 kg Bruto: 3,25 kg	
Pakket doos	370*240*205mm	
4 in 1 doos	500*390*430mm/14,5kg	
Omgeving		
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie	
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie	











