

Directe thermische / thermische overdracht  
Streepjescodelabelprinter  
(Model: OCBP-T4201/T4301)

Functies:



Direct thermisch/thermisch transfer printen;  
200 MHz 32-bits RISC-Verwerker;  
8 MB SDRAM 8 MB Flash-geheugen;  
Tandwielaangedreven ontwerp met twee motoren;  
152 mm (6") inch per seconde Printsnelheid (max);  
300 meter (984 ) lintvoorraad op een kern van 25,4 mm (1");  
Resolutie van 203 dpi of 300 dpi als optie;  
Hoogwaardige Japanse ROHM-printerkop, de printlevensduur bedraagt maximaal 100 km;  
Ondersteuning Gap-sensor, open dekselsensor, zwarte markeringssensor, lintsensor;  
Biedt gratis bartender software voor het bewerken van etiketten;  
Zelf ontwikkelde gratis bewerkingssoftware ondersteunt IOS/Android/Harmony OS  
/Windows/MAC, interoperabel met vijf terminals.

Specificatie

| Algemeen      |                                                          |            |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Model         | OCBP-T4201                                               | OCBP-T4301 |
| Kleur         | Zwart                                                    |            |
| Processor     | 32-bits CPU                                              |            |
| Koppel        | USB2.0 (standaard)/USBBT/USBBTWIFI/USBLAN voor optioneel |            |
| Realtime klok | Standaard                                                |            |
| Printertaal   | TSPL                                                     |            |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Levensduur printerkop                     | 100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Stroomvoorziening                         | Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang:DC 24V/2,5A                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Sensoren                                  | Spleetsensor, sensor voor het openen van het deksel, sensor voor zwarte markering, Linteindesensor                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Geheugen                                  | 8 MB Flash-geheugen/8 MB SDRAM/Flash-geheugen                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Accessoires                               | Snelstartgids, USB-kabel, Netsnoer, Labelspoel<br>Externe universele schakelende voeding, bevestigingslipje x 2, 1,5" kernadapter x 2, lintspindel x 2, lintpapierkern                                                                                                                                      |                           |
| software                                  | Stuurprogramma: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Veiligheidsnormen                         | CE, FCC, Rohs, CCC enz                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Afdrukmogelijkheden                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Afdrukmethode                             | Thermische overdracht / Direct thermisch                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| Resolutie                                 | 8 punten/mm (203 DPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 punten/mm (300 DPI)    |
| Max. afdruksnelheid                       | 152 mm (6") / sec                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 127 mm (5")/sec           |
| Max. afdrukbreedte                        | 104 mm (4,09")                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 104 mm (4,09")            |
| Max. afdruk lengte                        | 1178 mm (70")                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 889 mm (35")              |
| Grafisch afdrukken                        | BIMAP, BMP, PCX (max. 256 kleuren)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Streepjescode en karakter                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Barcode                                   | 1D-streepjescode:<br>Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 (5) cijfers add-on,<br>MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11<br>2D-barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code, Aztec |                           |
| Interne lettertypen                       | 8 alfanumerieke bitmaplettertypen, Windows-lettertypen kunnen worden gedownload via software.                                                                                                                                                                                                               |                           |
| Rotatie van lettertypen en streepjescodes | 0°, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |
| Grafisch                                  | BIMAP, BMP, PCX (max. 256 kleuren)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Media                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Mediatype                                 | Continu, gestanst, zwarte markering, waaiergevouwen, gekerfd (buitenzijde gewikkeld)                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Mediabreedte                              | 20-112 mm (0,78"-4,4")                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Mediadikte                                | 0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Etiketlengte                              | 10 ~ 1178 mm (0,39" ~ 70")                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35") |
| Capaciteit etikettenrol                   | 127 mm (5") buitendiameter (buitendiameter)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |
| Lintcapaciteit                            | 300 meter lang Max                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
| Lint breedte                              | 110 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |
| Binnendiameter lintkern                   | 25,4 mm (1")                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Fysiek                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Dimensie                                  | 280mm*210mm*170mm                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Gewicht                                   | Netto 2,25 kg Bruto: 3,25 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| Pakket doos                               | 370*240*205mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 4 in 1 doos                               | 500*390*430mm/14,5kg                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| Omgeving                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| Werktemperatuur en vochtigheid            | 0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |
| Opslagtemperatuur en vochtigheid          | -20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |











