

Directe thermische / thermische overdracht
Streepjescodelabelprinter
(Model: OCBP-T4202/T4302)

Functies:



Direct thermisch/thermisch transfer printen;
200 MHz 32-bits RISC-Verwerker;
8 MB SDRAM 8 MB Flash-geheugen;
Tandwielaangedreven ontwerp met twee motoren;
152 mm (6") inch per seconde Printsnelheid (max);
300 meter (984) lintvoorraad op een kern van 25,4 mm (1");
Resolutie van 203 dpi of 300 dpi als optie;
Hoogwaardige Japanse ROHM-printerkop, de printlevensduur bedraagt maximaal 100 km;
Ondersteuning Gap-sensor, open dekselsensor, zwarte markeringssensor, lintsensor;
Biedt gratis bartender software voor het bewerken van etiketten;
Zelf ontwikkelde gratis bewerkingssoftware ondersteunt IOS/Android/Harmony OS
/Windows/MAC, interoperabel met vijf terminals.

Specificatie

Algemeen		
Model	OCBP-T4202	OCBP-T4302
Kleur	Zwart	
Processor	32-bits CPU	
Optionele interface	USB2.0 (standaard)/ USBBT / USBBTWIFI / USBLAN voor optioneel	
Realtime klok	Standaard	
Printertaal	TSPL	

Levensduur printerkop	100 km	
Voeding	Ingang: AC 100V-240V, 50-60Hz, Uitgang:DC 24V/2,5A	
Sensoren	Spleetsensor, sensor voor het openen van het deksel, sensor voor zwarte markering, Linteindesensor	
Geheugen	8 MB Flash-geheugen/8 MB SDRAM/Flash-geheugen	
Accessoires	Snelstartgids, USB-kabel, Netsnoer, Labelspoel Externe universele schakelende voeding, bevestigingslipje x 2, 1,5" kernadapter x 2, lintspindel x 2, lintpapierkern	
software	Stuurprogramma: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Afdrukmogelijkheden		
Afdrukmethode	Thermische overdracht / Direct thermisch	
Resolutie	8 punten/mm (203 DPI)	12 punten/mm (300 DPI)
Max. afdruksnelheid	152 mm (6") / sec	127 mm (5")/s
Max. afdrukbreedte	104 mm (4,09")	104 mm (4,09")
Max. afdruklengte	1178 mm (70")	889 mm (35")
Grafisch afdrukken	BIMAP, BMP, PCX (max. 256 kleuren)	
Streepjescode en karakter		
Barcode	1D-streepjescode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 van 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN en UPC 2 (5) cijfers add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 2D-barcode: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-code, Aztec	
Interne lettertypen	8 alfanumerieke bitmaplettertypen, Windows-lettertypen kunnen worden gedownload via software.	
Rotatie van lettertypen en streepjescodes	0°, 90°, 180°, 270°	
Grafisch	BIMAP, BMP, PCX (max. 256 kleuren)	
Media		
Mediatype	Continu, gestanst, zwarte markering, waaiergevouwen, gekerfd (buitenzijde gewikkeld)	
Mediabreedte	20-112 mm (0,78"-4,4")	
Mediadikte	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Etiketlengte	10 ~ 1178 mm (0,39" ~ 70")	10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35")
Capaciteit etikettenrol	127 mm (5") buitendiameter (buitendiameter)	
Lintcapaciteit	300 meter lang Max	
Lint breedte	110 mm	
Binnendiameter lintkern	25,4 mm (1")	
Fysiek		
Dimensie	280mm*210mm*170mm	
Gewicht	Netto 2,25 kg Bruto: 3,25 kg	
Pakket doos	370*240*205mm	
4 in 1 doos	500*390*430mm/14,5kg	
Omgeving		
Werktemperatuur en vochtigheid	0 tot 45 graden Celsius, 10%~80% Geen condensatie	
Opslagtemperatuur en vochtigheid	-20 tot 60 graden Celsius, 10% ~ 90% Geen condensatie	

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs



For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s

Default Accessories List



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll













