

OCBS -2008 goedkoopste usb handheld 2d qr code scanner

Hoogwaardige beeldverwerkingstechnologie;
 Omni-directioneel scannen, gemakkelijk te scannen;
 Kan de barcode op het scherm en de kleurenbarcode lezen;
 4 millimeter uitstekende scannnauwkeurigheid;
 Ondersteuning voor meerdere speciale functies;
 SDK / API beschikbaar;
 Multi-interfaces optioneel;
 Sta voor optie.

Prestatiekenmerken

Functie		
Lichtbron	Witte LED	
signaal	ondersteunde	
Staan	facultatief	
Indicator	Groene LED, piep	
Scan de prestaties		
Sensor	CMOS	
Resolutie	640 * 480.256 grijswaarden	
Maximale decoderingssnelheid	13mil UPC 40cm / s	
Leeshoek	horizontaal 50 graden; verticaal 20 graden	
precisie	≥4mil	
Decodeermogelijkheid	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 volledige ASCII, Code 32, Trioptische Code 39, Interleaved 2 van 5, Industrial 2 van 5 (Discrete 2 van 5), Matrix 2 van 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR-code, DataMatrix, Han Xin-code, Aztec-code, GS1 Com pos ite
Scherptediepte	Code 39 (5mil): 50 mm ~ 120 mm Code 39 (10mil): 25 mm ~ 250 mm UPC / EAN (13mil): 20 mm ~ 320 mm Datamatrix (7,5 ml): 63 mm ~ 150 mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm	
Gevoeligheid	Helling ± 45 ° @ 0 ° rol en 0 ° scheefloop Rotatie ± 30 ° @ 0 ° Pitch en 0 ° Skew Doorbuiging ± 45 ° @ 0 ° rol en 0 ° scheefstand	
Elektrisch		
Interface	USB, USB COM (virtuele seriële poort)	
Ingangsspanning	3.3v ~ 5v DC	
Standaard vermogen	2.0w (400mA)	
Maximum kracht	2,5 w (450mA)	
DC-adapter	Max. 5.5V 1A	
LED KLASSE	Klasse I	
EMC-test	FCC part15, IEC60825-1, EN55022 Klasse B	
Gebruikersomgeving		
Gebruik temperatuur	-20 graden C ~ +60 graden C (-4 graden F tot 144 graden F)	
Bewaar temperatuur	-30 graden C ~ +70 graden C (-22 graden F tot 158 graden F)	
Vochtigheid	5% - 95% (niet-condensatie)	
Valweerstand:	1.5m (5.0ft) valt naar beton	
IP-klasse	IP54	
Lichtsterkte	Werken: zonlicht, fluorescentielampen	
fysiek		
Dimensies	156 * 68 * 83mm	
Gewicht	195 g (zonder standaard)	
Pakket dimensie	48 * 36 * 47 CM (20 stks met standaard 13.5 KG)	
	48 * 39 * 52 CM (30 stks zonder standaard 15 KG)	



