

vaste lezer 2d barcode scanner leverancier, kleine barcodescanner (Model Nr .: OCBS-2008)

Producteigenschappen:

High performance imaging technologie;
 Omni-directionele scanning, makkelijk te scannen;
 Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D en 2D-symbolen;
 Kunnen lezen van de barcode op het scherm en de kleur barcode;
 4mil uitstekende scannen nauwkeurigheid;
 Multi speciale functie-instelling wordt ondersteund;
 SDK / API beschikbaar;
 Meerdere interfaces optioneel;
 Staan voor optie.

Product specificaties:

| | | |
|-----------------------------|---|--|
| Functie | | |
| Lichtbron | Witte LED | |
| Beep | Ondersteunde | |
| Stand | Facultatief | |
| Indicator | Groene LED, piep | |
| Scan prestaties | | |
| Sensor | CMOS | |
| Resolutie | 640 * 480.256 grijswaarden | |
| Maximale decoderen snelheid | 13mil UPC 40cm / s | |
| Lezen hoek | horizontaal 50 °; verticaal 20 Deg | |
| Precisie | ≥4mil | |
| Decode mogelijkheden | 1D | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 volledige ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 van 5, Industrieel 2 van 5 (Discrete 2 van 5), Matrix 2 van 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey |
| | 2D | PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, GS1 Composite |
| Diepte van het veld | Code 39 (5mil): 50mm ~ 120mm Code 39 (10mil): 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Data Matrix (7,5 mm): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm | |
| Gevoeligheid | Helling ± 45 ° @ 0 ° Roll en 0 ° Skew Rotatie ± 30 ° @ 0 ° Pitch en 0 ° Skew Doorbuiging ± 45 ° @ 0 ° Roll en 0 ° Skew | |
| Elektrisch | | |
| Interface | USB, USB-COM (virtuele seriële poort) | |
| Ingangsspanning | 3.3v ~ 5v DC | |
| Standard Vermogen | 2,0 W (400mA) | |
| Maximum kracht | 2,5 W (450mA) | |
| DC adapter | Max 5.5V 1A | |
| LED-KLASSE | Klasse I | |
| EMC Test | FCC Deel 15, IEC60825-1, EN55022 klasse B | |
| Gebruikersomgeving | | |

| | |
|----------------------|---|
| Opereren Temperatuur | -20 ° C ~ 60 ° C (-4 Deg F tot 144 ° F) |
| Bewaar temperatuur | -30 ° C ~ 70 graden C (-22 Deg F tot 158 ° F) |
| Vochtigheid | 5% - 95% (niet-condensatie) |
| Druppel weerstand: | 1.5m (5.0ft) daalt tot beton |
| IP-klasse | IP54 |
| Licht intensiteit | Werken: zon verlichting, TL-verlichting |
| Lichamelijk | |
| Afmeting | 156 * 68 * 83mm |
| Gewicht | 195 g (zonder standaard) |
| Pakket dimensie | 48 * 36 * 47cm (20st met standaard 13.5KG) |
| | 48 * 39 * 52cm (30pcs zonder standaard 15KG) |

Productdetails:

