

Handheld 2D-afbeeldingstreepjescodescanner

(M / N: OCBS-2009)

VOORZIEN ZIJN VAN:

- n Hoogwaardige beeldverwerkingstechnologie;
- n Omni-directioneel scannen, eenvoudig te gebruiken scannen;
- n Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D'sen 2D-symbolen;
- n Kan de streepjescode op het scherm lezen kleur streepjescode;
- n 4 millimeter uitstekende scannauwkeurigheid;
- n Multi-speciale functie-instellinggesteund;
- n Multi-interfaces optioneel;
- n Sta voor optie.

parameters

Resolutie	640 * 480 256 grijs levels
Werk modus	met de hand single scannen, continu scannen
Standaard	2m kabel lijn
Lichtbron	zichtbaar rood licht 630nm + 10nm
Gegevens interface	USB, USB COM (virtuele seriële poort)
Symbologieën: 1D	Korea Post, China Post, Trioptic, MSI / Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, ISBT, Telepen,UCC / EAN-128, Code 128, Code 11, Matrix 2 van 5, Interleaved 2 van 5, Industrieel 2 van 5, Standaard 2 van 5, NEC 2 van 5, Code 39, Code 39 vol ASCII, Code 93, Codabar / NW7, UK / Plessey, TLC39, GS1 Databar (RSS)
2D	PDF417, micro PDF417, QR Code, MaxiCode, Aztec, Code,Gegevens Martix Code, Hanxin Code, codeblok F, codeblok EEN
Lezing diepte	Code 39 (5mil): 50mm ~ 120mm UPC / EAN (13mil): 20mm ~ 320mm Gegevens Matrix (7,5 mm): 63mm ~ 150mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
Scan hoek	45 graden (niveau), 30 graden (verticaal)
Alarmmodus	zoemer stem vraagt, LED lichten

fysiek parameters

Specificatie	182 * 65 * 109mm (L * B * H)
Gewicht	195g (zonder haakje)
Kabel lijn standaard-	meer dan 2m
Uiterlijk materiaal:	ABS + PC vlamvertragend materialen
DC voedingsspanning	+ 5V + 5%
Standby-stroom	40mA

Milieu parameters

Werktemperatuur	-20 C ~ 60 C
Bewaar temperatuur	-30 C ~ 70 C
Relatieve vochtigheid	0% ~ 95% (geen condensatie)
Omgevingsverlichting	normaal binnen- en buiten direct zonlicht
Pakket niveau certificaat	IP54 afdichting lucht stofdeeltjes weerstand bieden invasie door CE, FCC en ROHS-certificering