

handheld 2D-barcodescanner

(M / N: OCBS -2012)

Feautre:

- ñ Hoogwaardige beeldverwerkingstechnologie;
- ñ Volledige scan, eenvoudig te scannen;
- ñ Zeer compatibel met alle standaard 1D- en 2D-symbolen;
- ñ Kan barcodes en kleurenbarcodes op het scherm lezen;
- ñ 5Mil uitstekende scannnauwkeurigheid(kan worden aangepast aan de behoeften) ;
- ñ Ondersteuning van multifunctionele instellingen;
- ñ Meerdere interfaces zijn optioneel;

specificaties:

Prestatiekenmerken		
resolutie		640 * 480, 256 grijstinten
Lichtbron		LED (617 Nm ± 10 nm)
verlichting		0 ~ 100.000 LUX
Scanhoek		broodje 360 °\asfalt ±60°\schuin ±65°
Scansnelheid		300scan / sec
symbool	2D	DataMatrix, Matrix 2 van 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR Code, Standard 2 van 5, Telepen, TLC 39 en dergelijke.
	1D	Australië Pos ton, Aztec, BPO, Canada Pos ton, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Nederlands Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 of 5, Japan Pos t, Planet, Plessey Code, Pos TNET, RSS, UPC / EAN en ga zo maar door.
accuraat		≥5mil Kan worden aangepast aan de behoeften
hoek		360 °
perspectief		65 °
Kantelhoek		75 °
Fysieke kenmerken		
interface		RS232 / USB/ USB Virtual COM
voltage		DC 5 V ± 5%
stroom		190 mA (werkend)
kabel		1.5meter
gewicht		165G
afmeting		170 mm x 60 Mm x95millimeter
Gebruikersomgeving		
Bedrijfstemperatuur		- 5° C tot 65bij °C
Opslagtemperatuur		- 20 ° C tot 70 ° C
vochtigheid		5% - 95% (niet-condenserend)
schok		Weiger vanaf 150 cm van de betonnen vloer



OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012

