

## Hand-held 2D barcodescanner

(M / N: OCBS -2012)

### Feautre:

- Hoogwaardige beeldvormingstechnologie;
- Omni-directioneel scannen, gemakkelijk te scannen;
- Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;
- Kan de streepjescode op het scherm en kleurenstreepjescode lezen;
- 5mil uitstekende scannauwkeurigheid (kan naar wens worden aangepast);
- Multi speciale functie-instelling ondersteund;
- Multi-interfaces optioneel;

### Specificatie:

|                       |  |   |
|-----------------------|--|---|
| Prestatiekenmerken    |  |   |
| Resolutie             | 640 * 480, 256 grijsniveaus                    |   |
| Lichtbron             | LED (617 nm $\pm$ 10 nm)                       |   |
| Verlichting           | 0 ~ 100.000 LUX                                |   |
| Scan hoek             | Rol 360 ° \ Pitch $\pm$ 60 ° \ Skew $\pm$ 65 ° |   |
| Scansnelheid          | 300scan / s                                    |   |
| symboliek             | 2D   | DataMatrix, Matrix 2 van 5, MaxiCode, MicroPDF417, MSI Code, PDF417, QR-code, Standaard 2 van 5, Telepen, TLC 39, enz.  |
|                       | 1D   | Australische Pos t, Aztec, BPO, Canada Pos t, Codabar, Codablock, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 / EAN128, Nederlandse Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 of 5, Japan Pos t, Planet, Plessey Code, Pos tnet, RSS, UPC / EAN, enz. |
| precisie              | $\geq$ 5mil kan naar wens worden aangepast     |   |
| Rollen                | 360 °  |   |
| toonhoogte            | 65 °   |   |
| scheef                | 75 °   |   |
| Fysieke eigenschappen |  |   |
| Koppel                | RS232 / USB / USB virtuele COM                 |   |
| Spanning              | DC 5 V $\pm$ 5%                                |   |
| Huidige               | 190 mA (werkend)                               |   |
| Kabel                 | 1.5m   |   |
| Gewicht               | 165g   |   |
| Dimensies             | 170 mm x 60 mm x95 mm                          |   |

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Gebruikersomgeving  |                                  |
| Bedrijfstemperatuur | -5 ° C tot 65 ° C                |
| Bewaar temperatuur  | -20 ° C tot 70 ° C               |
| Vochtigheid         | 5% - 95% (niet-condenserend)     |
| Schok               | Val van 150 cm op betonnen vloer |

**Diapresentatie:**





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012

