

High Pixel 1D / 2D barcodescanner

(Modelnummer: OCBS -2013)

Feature:

- Hoogwaardige beeldvormingstechnologie;
- 1MP High Pixel 1MP (1280 * 800);
- Omni-directioneel scannen;
- Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;
- Kan de streepjescode op het scherm en kleurenstreepjescode lezen;
- 4mil uitstekende scannauwkeurigheid;
- Multi speciale functie-instelling ondersteund;
- Ondersteuning ASCII-extensiecode en speciale tekens.

Specificatie:

Prestatiekenmerken

Functie		
Lichtbron		Witte LED
signaal		ondersteunde
Staan		facultatief
Indicator		Groene LED, piep
Scanprestaties		
Sensor		CMOS
Resolutie		1280 * 800,256 grijze niveaus
Maximale decoderingssnelheid		13mil UPC 40cm / s
Lezen hoek		horizontaal 50 graden; verticaal 20 graden
precisie		≥4mil
Decodeer mogelijkheid	1D	UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 volledige ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 van 5, Industrial 2 van 5 (Discrete 2 van 5), Matrix 2 van 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D	PDF417, MicroPDF417, QR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, GS1 Com pos ite
Diepte van het veld		Code 39 (5mil) □ 50mm ~ 120mm Code 39 (10mil) □ 25mm ~ 250mm UPC / EAN (13mil) □ 20mm ~ 320mm Gegevensmatrix (7,5 ml) □ 63 mm ~ 150 mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm

Gevoeligheid	Helling $\pm 45^\circ$ @ 0° Rollen en 0° Scheeftrekken Rotatie $\pm 30^\circ$ @ 0° Pitch en 0° Skew Doorbuiging $\pm 45^\circ$ @ 0° Rollen en 0° Scheeftrekken
Elektrisch	
Koppel	USB of USB virtuele COM (virtuele seriële poort)
Ingangsspanning	3.3v ~ 5v DC
Standaard vermogen	2,0 W (400 mA)
Maximum kracht	2,5 W (450 mA)
DC-adapter	Max 5,5 V 1A
LED KLASSE	Klasse I
Gebruikersomgeving	
Bedrijfstemperatuur	-20 graden C ~ +60 graden C (-4 graden F tot 144 graden F)
Bewaar temperatuur	-30 graden C ~ +70 graden C (-22 graden F tot 158 graden F)
Vochtigheid	5% - 95% (niet-condensatie)
Valweerstand:	1,5 m druppels op beton
IP-klasse	IP54
Lichtsterkte	Werken: zonlichten, fluorescentielampen



OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013





OCBS-2013

