

# hoog Pixel 1D / 2D barcodescanner

(Model nr .: OCBS -2013)



## Feautre:

1. Hoogwaardige beeldvormingstechnologie;
2. 1MP hoog Pixel 1 MP (1280 \* 800);
3. Omni-directioneel scannen;
4. Hoge compatibiliteit voor alle belangrijke 1D- en 2D-symbolen;
5. Kan de streepjescode op het scherm en de kleurenbarcode lezen;
6. 4mil uitstekende scanning nauwkeurigheid;
7. Ondersteuning van de instelling voor meerdere speciale functies;
8. Ondersteuning ASCII-extensiecode en speciale tekens

## Specificatie:

### Prestatiekenmerken

Functie	
Lichtbron	Witte LED
signaal	ondersteunde
Staan	facultatief
Indicator	Groen LED, piep

Scan prestaties	
<b>Sensor</b>	CMOS
<b>Resolutie</b>	1280*800256 grijswaarden
<b>Maximale decoderingssnelheid</b>	13mil UPC 40cm / s
<b>Leeshoek</b>	horizontaal 50 graden; verticaal 20 graden
<b>precisie</b>	≥4mil
<b>Decodeermogelijkheid</b>	1D UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 volledige ASCII, Code 32, Trioptische Code 39, Interleaved 2 van 5, Industrial 2 van 5 (Discrete 2 van 5), Matrix 2 van 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC / EAN 128 (GS1-128), ISBT 128, Code93, Code 11 (USD-8), MSI / Plessey
	2D PDF417, MicroPDF417, QR-code, DataMatrix, Han Xin-code, Aztec-code, GS1 Com pos ite
<b>Scherptediepte</b>	Code 39 (5mil): 50 mm ~ 120 mm Code 39 (10mil): 25 mm ~ 250 mm UPC / EAN (13mil): 20 mm ~ 320 mm Datamatrix (7,5 ml): 63 mm ~ 150 mm PDF417 (6.6mil): 62mm ~ 145mm
<b>Gevoeligheid</b>	Helling ± 45 ° @ 0 ° rol en 0 ° scheefloop Rotatie ± 30 ° @ 0 ° Pitch en 0 ° Skew Doorbuiging ± 45 ° @ 0 ° rol en 0 ° scheefheid
Elektrisch	
<b>Interface</b>	USB of USB <a href="#">virtueel</a> COM ( <a href="#">virtueel serie- haven</a> )
<b>Ingangsspanning</b>	3.3v ~ 5v DC
<b>Standaard vermogen</b>	2.0w (400mA)
<b>Maximum kracht</b>	2,5 w (450mA)
<b>DC-adapter</b>	Max. 5.5V 1A
<b>LED KLASSE</b>	Klasse I
Gebruikersomgeving	
<b>Gebruik temperatuur</b>	-20 graden C ~ +60 graden C (-4 graden F tot 144 graden F)
<b>Bewaar temperatuur</b>	-30 graden C ~ +70 graden C (-22 graden F tot 158 graden F)
<b>Vochtigheid</b>	5% - 95% (niet-condensatie)
<b>Valweerstand:</b>	1.5m (5.0ft) valt naar beton
<b>IP-klasse</b>	IP54
<b>Lichtsterkte</b>	Werken: zonlicht, fluorescentielampen

## Afbeeldingen Detail







